

机架式48芯ODF单元箱

产品名称	机架式48芯ODF单元箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	80.00/个
规格参数	普纬达:150 ±5 PWD-48:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

机架式48芯ODF单元箱适用于光纤到小区、光纤到大楼机架式48芯ODF单元箱、远端模块局及无线基站的中小型配线系统机架式48芯ODF单元箱

光纤配线架 ODF子框

主要特性：

具有光缆固定和保护功能；机架式48芯ODF单元箱具有光缆终接功能；调线功能；光缆纤芯和尾纤的保护功能。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

产品型号：ODF单元箱（满配FC/SC/ST/LC）

规格：19/21英寸标准安装

材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

1. 材质:壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便;所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐性能;材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性;全部材料无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。

2. 箱体颜色:灰色

3. 规格:19寸标准安装ODF单元箱

4. 机械性能:塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定;光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm;光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍。

5. 安装方式:既可装入配线架机柜,也可壁挂安装。

6. 应用范围:适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注:如需特殊规格可根据客户要求定做。

三、光纤ODF机架式光纤配线架选购配置说明:

1.ODF单元箱容量:12芯/24芯/48芯/72芯/96芯/144芯(LC双工可达288芯),可选空箱或满配

2.ODF箱对应高度:1U/2U/3U/4U/5U/7U

3.ODF配线架接口选型:SC/FC/LC单工/LC双工/ST等,

4.配线架产品等级:广电级/电信级/网络级,单模/多模/OM3/OM4

5.ODF单元箱配线架颜色:7035浅灰色(电气灰)/黑色/灰白色烤漆

6.ODF尺寸样式:“凸”字形300(浅灰色或黑色),四方形250mm深的(灰白色)