

CVD511-150A 干井式不堵塞泵

产品名称	CVD511-150A 干井式不堵塞泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	900.00/件
规格参数	川源:Q=56 CVD52.:H=60 扬州:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

上海川源: GPS卧式离心泵SSP沉水式不锈钢排水泵

CP沉水式污物(泥)泵

LPS立式管道离心泵

SMV/SMVN立式多级离心泵

CVD/CHD干井式不堵塞泵

GMP/KMP自吸式离心泵G

HS单级单吸卧式离心泵

CHD50.75-50 A CVD50.75-50A

CHD51.5-65A CVD51.5-65A

CHD51.5-65 (I) A CVD52.5-65 (I) A

CHD52.2-65A CVD52.2-65A

CHD53.7-65A CVD53.7-65A

CHD55.5-65A CVD55.5-65A

CHD51.5-80A CVD51.5-80A

CHD52.2-80A CVD52.2-80

CHD53.7-80A CVD53.7-80A

CHD55.5-80A CVD55.5-80A

CHD57.5-80A CVD57.5-80A

CHD57.5-80 (I) A CVD57.5-80A (I)

CHD511-80A CVD511-80A

功率：三相 0.4-3.7kW 单相 0.4-0.75kW

口径：50mm-80mm扬程：7.5m-20m流量：9m³/h-33m³/h

材质：PP+SUS304 (316) 应用领域：、

.大楼地下排放设备，下水道排水工程。

.土木建筑工程施工。

.农业灌溉及畜牧排水。

.船舱积水，污水排放。

.污水处理场之污水输送。

选择配件:

.自动着脱装置，使泵浦安装保养修护迅速容易，母须先清除桶槽污水。

.控制盘及浮球开关(3相)，使泵浦可以交互并替操作。

.单项使用浮球开关。

.不锈钢材质，可依客户需求采用SUS316。

功率：0.75Kw-250Kw

口径：50mm-500mm

扬程：5m-45m

流量：5m³/h-3500m³/h

材质：FC200、SUS304、SUS316

应用领域：

.废水扬升站。 .都市污水处理厂。 .一楼化粪池排水系统。 .农畜牧业废水处理系统。 .医院，学校，社区等生活废水处理系统。 .食品，造纸，采矿，纺织，皮革，化学工厂等工业之水处理系统。 .净水处理系统。

性能及优点：电动机

鼠笼式感应电动机，F级绝缘，防护等级IP68.