

室外投弹模拟墙生产厂家 地板墙 双口墙制作工艺

产品名称	室外投弹模拟墙生产厂家 地板墙 双口墙制作工艺
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:胜川 检验报告:全 产地:河北沧州
公司地址	盐山开发区
联系电话	0317-8255176 13315723198

产品详情

直径 3厘米允许误差+/-1厘米

两个连接点之间的距离200厘米允许误差+/-1厘米

套节之间的距离至少为200厘米允许误差+/-1厘米

河北胜川单双杠销售火爆，随着国民经济的提高，健身成了人们的时尚，个小区的健身器材成了人们的休闲健身工具，成了健身行列的主力军

胜川体育生产军用双杠规格: 军用双杠底座采用u型钢3.5x0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。3mm槽钢+尼龙杠面+锰钢内芯,宽0.42-0.45米，,底座长2800MMX1200MM5X10槽钢壁厚3.5，杠面材质：尼龙杠面中间价有弹簧钢内芯长350cm，适用于户外。产品通过国家体育用品监督检验中心认证，zhilian gshangcheng。

选择单双杠时杠必须有弹性，保证不能折断。对于单杠弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。整个

器械必须是稳固的。单双杠的产品质量必须严格把关。

单杠说明:

单杠

结构：两根支撑立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持不变）组成单杠。

支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。

用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。

尺寸：单杠

直径 2.8厘米 允许误差 \pm 1厘米

两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差 \pm 1厘米

套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差 \pm 1厘米

从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米 允许误差 \pm 1厘米

地钩间的距离：

横向 550厘米 允许误差 \pm 5厘米

纵向 400厘米 允许误差 \pm 5厘米

功能特性：调节

必须能通过高度调节增加5厘米的高度。

单杠必须有弹性，保证不能折断。

弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。

杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。

杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。

整个器械必须是稳固的。在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。

在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。

使用的材料zuihao纤细，不能妨碍视线

单位：一套

直辖市：北京市、上海市、天津市、重庆市

二、省

1、安徽省

地级市：合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、池州、宣城、亳州。

县级市：界首、明光、天长、桐城、宁国、巢湖。

2、福建省

地级市：福州、厦门、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。

县级市：福清、邵武、武夷山、建瓯、永安、石狮、晋江、南安、龙海、

杠手材料：优质尼龙纤维杠面

双杠底座：槽钢+铸铁

双杠表面处理：喷漆（防酸、防锈）

适合军队、单位、家庭等场所使用，质量过硬，性价比超高。

工艺:高度可调节、宽度可调节，打沙处理后喷塑。

性能特点：采用高品质钢管，安装完毕即可使用。适用于社区运动场地、budui、机关以及家庭院落、别墅等室外场所。

尺寸：杠子

长度350厘米

横截面纵轴高度5厘米

横截面横轴高度4厘米