

# 机架式72芯ODF单元箱

产品名称	机架式72芯ODF单元箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	95.00/个
规格参数	普纬达:150 ±5 PWD-72:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

机架式72芯ODF单元箱从熔配单元箱中抽出一个一体化模块，放置于工作台上，取下上下两面盖板，机架式72芯ODF单元箱将12个适配配器（FC或SC）对准安装槽由上向下压入，注意适配器导向槽朝上。

2.2将标识好的12根单芯尾纤头由模块背面穿至正面，机架式72芯ODF单元箱按一体化模块上1-12的顺序插入适配器并拧紧，注意尾纤的插入方向必须与适配器的导向位置一致。

2.3将冗余尾纤在模块背面尾纤盘绕区盘绕1-2圈，机架式72芯ODF单元箱用线扎将12根尾纤在图示位置扎固，机架式72芯ODF单元箱然后按图示将尾纤自由端的外护套管与纤维剥除并将其从一体化模块中间长方孔穿至正面，盖上背面盖板；

2.4将剥除松套管的12根单芯尾纤盘储于模块正面熔接区内（见右图），盖好上盖板。

2.5将一体化模块依次插入旋转插箱内相应的位置。

1. 材质:壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便;所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐性能;材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性;全部材料无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。

2. 箱体颜色:灰色

3. 规格:19寸标准安装ODF单元箱

4. 机械性能:塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定;光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm;光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍。

5. 安装方式:既可装入配线架机柜,也可壁挂安装。

6. 应用范围:适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注:如需特殊规格可根据客户要求定做。

### 三、光纤ODF机架式光纤配线架选购配置说明:

1.ODF单元箱容量:12芯/24芯/48芯/72芯/96芯/144芯(LC双工可达288芯),可选空箱或满配

2.ODF箱对应高度:1U/2U/3U/4U/5U/7U

3.ODF配线架接口选型:SC/FC/LC单工/LC双工/ST等,

4.配线架产品等级:广电级/电信级/网络级,单模/多模/OM3/OM4

5.ODF单元箱配线架颜色:7035浅灰色(电气灰)/黑色/灰白色烤漆

6.ODF尺寸样式:“凸”字形300(浅灰色或黑色),四方形250mm深的(灰白色)