

3M9448

产品名称	3M9448
公司名称	昆山芸美包装材料有限公司
价格	1800.00/卷
规格参数	
公司地址	周市镇康庄支路北侧148号
联系电话	0512-57770548 13862628751

产品详情

3m9448

品牌3m型号9448

适用范围:铭板标牌，印刷制品，橡胶制品，塑料制品各类pet/pp/pvc片材制品的粘合固定

白胶：3m9448w

黑胶：3m9448hkb

规格为：1200mm*50m*0.15mmt 长期耐温性 80（ ） 短期耐温性 120（ ） 胶系 丙烯酸胶 延伸系数 20%

编辑本段胶粘性1、90度剥离胶粘度（克/25mm），测试方法：jis-z-0237

2、动态剪切力（千克/25*25mm）

测试方法：经5千克的辊筒碾压后24h进行测试，夹具速度：300mm/分钟 3、初粘性（mm）

测试方法：3m滚球法 5 23 202 17

编辑本段贮存期限：在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

编辑本段应用技术粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

编辑本段产品应用3m9448双面胶在环保方面符合rohs法规要求，经过ul环保认证等特征。广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具和电子仪器零件组装，3m9448hkb黑胶特别适用于电器镜片的粘接，有防止透光的效果。