

## 3M467胶带

产品名称	3M467胶带
公司名称	昆山芸美包装材料有限公司
价格	1700.00/卷
规格参数	
公司地址	周市镇康庄支路北侧148号
联系电话	0512-57770548 13862628751

## 产品详情

品牌：3m

型号：3m467

类型：双面胶

基材：无基材

厚度：0.05mm

宽度：1200mm\*55m

颜色：透明

短期耐温性：204°

长期耐温性：149°

适用范围：用于面板的粘贴、金属铭牌、薄膜开关、电器

3m467是3m双面胶中一款无基材双面胶，由丙烯酸胶直接涂布制成，胶带颜色为透明，属于3m200mp系列胶系，规格为：1200mm\*55m\*0.05mm，厚度较薄，仍具有优良的粘合效果，能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，有较好的持粘力；离型纸为聚合物涂层的防水牛皮纸，在高湿环境中也不会打皱；耐温性好，长期耐温149°，短期耐温可达204°；

产品介绍：

1、90度剥离胶粘度（牛/100mm），测试方法：astm d3330

不锈钢 铝 丙希酸 聚碳酸酯 pvc abs 玻璃 90 84 67 63 57 68 88

2、电、机械、热性能 项目 测试方法 测试值 单位 绝缘电阻 mil-l-46058c 1\*10的10次方

欧姆电介质强度 astm d149-92 880 v/mil

击穿电压 1760 v

介电常数 astm d150-92 3.4

消散因数 0.021

拉伸强度 astm d2370-82 1915%

导热率 astm c518 0.098

贮存期限：

在21 和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38 ，建议若初始粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用：

3m467双面胶在环保方面符合rohs法规要求，用于面板的粘贴、金属铭牌、薄膜开关、电器零件、防震泡棉的粘贴等。

优异的粘合效果能防止脱落，溢胶及变形等情况发生易与做冲型和操作，优异的粘合效果能防止脱落，溢胶及变形等情况发生易与做冲型和操作，广泛用与薄膜面板开关，电子产品等上面。3m467是属于高性能胶型，高粘性，耐高温性佳。由丙烯酸压敏胶涂布于无纺布基材两面。可做冲型，可撕拉，耐高温