

3M9495LE双面胶

产品名称	3M9495LE双面胶
公司名称	昆山芸美包装材料有限公司
价格	2800.00/卷
规格参数	
公司地址	周市镇康庄支路北侧148号
联系电话	0512-57770548 13862628751

产品详情

3m9495le双面胶是3m双面胶中一款pet基材双面胶,属于3m300lse系列双面胶,由透明pet双面涂布丙烯酸胶制成,胶带颜色为透明,规格为:1372mm*55m*0.17mmt,具有良好尺寸稳定性,热稳定性,化学稳定性,耐湿性,初粘性和持粘性好,易模切加工,对塑胶,橡胶,铭牌均有良好的粘性;能适用于更宽的温度范围和恶劣环境;离型纸为聚合物涂层防湿牛皮纸,在高湿度条件下也不会发生皱折;长期耐温93,短期耐温可达149;

剥离强度:

1,90度剥离胶粘度(n/100mm),测试方法:astm d3330

不锈钢

丙烯酸

聚碳酸酯

贮存期限:

在21和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术:

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净,干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38,建议若初始粘接

温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用：

3m9495le双面胶在环保方面符合rohs法规要求,适用于铭牌,装饰品,装饰件的粘接,即使是油漆表面,也有较强的粘性