

耐候级ASA台湾奇美PW-957

产品名称	耐候级ASA台湾奇美PW-957
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PW-957 特性:高流动性 高光泽
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

ASA(英文名称:Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)工程塑料是丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈、苯乙烯的接枝共聚物，其结构如下:

比重:1.05克/立方厘米 成型收缩率:0.4-0.7%成型温度:170-230 干燥条件:80-90 2小时

ASA树脂主要以掺混技术工艺生产，主要原料是ASA粉和AS树脂以及色料、抗氧剂、内外润滑剂等。

主要设备为双螺杆挤出机，其他配套设备还包括高速配料机、自动称量喂料器、冷却造粒机、自动包装机、品质检验设备(熔酯仪，实验机等)。

电子电气领域:被优先用于耐用设备的外壳，如:缝纫机、电话机、厨房设备、卫星天线等全天候的壳体。

建筑领域:ASA/PVC掺混物用于屋面护墙板和窗型材料，这方面，国外已有了超过10年的实际应用经历。

由于ASA表面质量好和颜色持久稳定，已被广泛用于浴室和卫生制品、冷热水交换器等

ASA台湾奇美PW-957 耐候级

GELOY系列塑料具有改良的外观特性、颜色选择性、良好的耐化学性能、耐高温性和改良的加工性能。ASA树脂具有:户外耐候能力,可混合性(调合用原料),耐高温-RTI高达125F(50'C), HDT高达20F(1040)(乌里色)、高光泽度色彩稳定性,紫外稳定性耐化学剂件ASA树脂的典型应用包括:汽车观后视镜外青及外部法饰

组件 窗线及门家的格朔同体型材 房屋壁标和窗户共校塑调和用原料 雨水达槽系统及栅栏,自动售货机装饰,娱乐车(RV)、旅行拖车及汽车住房组件,温泉池、泳池梯阶,园艺拖拉机、雪地汽车、小型水运设备的外壳