

三菱FX3U 4DA ADP三菱通讯模块

产品名称	三菱FX3U 4DA ADP三菱通讯模块
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

三菱FX3U-4DA-ADP产品特：

输入输出数：14。电源：DC24V。输入数：8。输出数：6。输出形式：晶体管输出（漏型）。消耗电量：19W。重量：0.5KG。外形尺寸：90x90x86mmFX3U-4DA-ADP。

一款可进行自由组合的PLC。FX3G基本单元：14/24/40/60。

FX3GA是一款紧凑型PLC，简易的设计且具备了FX3系列的基本功能。

通过强化后的内置功能及灵活的扩展性，扩大了在各个领域中的应用。第3代标准机型FX3U-4DA-

ADP。高灵活性。适合于小规模控制的高。控制数为128，使用CC-Link 远程I/O时大可控制256。

高速运算处理。基本指令：0.21 μ s/指令。应用指令：0.5 μ s/指令。大容量内存。

内置程序内存32000步。可使用带程序传送功能的EEPROM存储器盒。第3代标准机型FX3U-4DA-ADP。

使用简便的一体化机型及灵活的扩展性。凝缩了FX3系列一贯的使用方便性。

其高性价比经适合小规模的控制。

三菱FX3U-4DA-ADP参数规格：

大的输入/输出数：48三菱通讯模块。电源电压：100–240VAC。输入数：24。输出数：24。

输出类型：晶体管(sinktype)。耗电量：40W。fx1n三菱plc。重量(kg)：0.85三菱通讯模块。

尺寸(WxHxD)mm：182x90x86。更高速更捷。支持高速控制及网络通讯，且具备数据记录功能。

具备高速、大容量、多功能的机。FX3U支持高速处理、CC-Link

通讯、网络通讯、模拟量控制及定位系统三菱plc 通信模块。

连接CC扩展性和灵活性可扩大控制系统的应用范围三菱通讯模块。第3代高功能微型可编程控制器。

高速、大容量、以及新功能。<内置的高速处理及定位三菱plc 通信模块。控制数：大256。使用CC-

Link 远程I/O时为384。FX3U-48MT/ES-A 更高速更捷支持高速控制及网络通讯，且具备数据记录功能

三菱FX3U-48MT/ES-A PLC高速计数模块 FX3U-2HC CC-Link 连接用模块 FX3U-64CCL PLC

FX3U-16MT/DSS 三相400V等级变频器 FR-F840-04320-2-60 连接Ethernet用特殊适配器 FX3U-ENET-ADP

5.7英寸触摸屏 F940GOT-SWD-C PLC FX3U-16MT/DS 三相400V等级变频器 FR-F840-00620-2-60 PLC

FX2N-16MT-D RS-422扩展板 FX2N-422-BD PLC FX1N-60MT-ES/UL FX0S-10MR-001 FX1NC-32MT PLC

FX2N-32MR-ES/UL FX0S-20MR-001 PLC FX3U-80MR/ES-A 脉冲输出模块 FX2N-1PG-E PLC FX1S-20MR-

ES/UL 输入模块 FX5-C32EX/D PLC FX3G-24MR/DS