

CR-6026抗干扰抗波动电容式液位计

产品名称	CR-6026抗干扰抗波动电容式液位计
公司名称	河南长润仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:长润 型号:CR-6026
公司地址	郑州市航空港区新港大道如荼路锦荣豫发产业园14号楼
联系电话	0371-66006688 13137946003

产品详情

cr-602系列高温高压液位计

简介 cr-602系列高温高压液位计,适用于工业生产过程中各种高压设备、容器中液位(物位)的连续性测量,变送输出4-20ma直流标准信号,可直接用于电 型仪表及计算机联接使用、自动控制等。探极采用特殊材料可在250 环境下长期工作,独创的自动密封结构,压力越大密封越严,完全杜绝介质的泄露。 产品核心部件采用先进的射频电容检测电路经过16位单片机经过精确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 ma)。可选hart、canbus、485通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有现场校准功能,用户可通过按键进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。 产品符合gb3836.4-2000《爆炸性气体环境用电设备 第4部分 本质安全型..

“i”》和gb3638.1-2000《爆炸性气体环境用电设备 第1部分 通用要求》,防爆标志:exia c t6,它适用于0区、1区、2区,含有 a~ c类,t1~t6组爆炸性气体混合物的场所,并经国家防爆电气产品质检中心检验合格,取得防爆证。

性能指标

检测范围:0.01~5m 精度:0.2级、0.5级 承压范围:-0.1mpa~32mpa 探极耐温:
-50~150 探极直径:8 探极材质:ptfe 输出信号:
4~20ma、4~20ma叠加hart通讯、 485通讯加4~20ma 供电电压:
12~28vdc(需经安全栅供电) 固定方式:螺纹安装m20×1.5、m27×2、
法兰安装dn15、dn25、dn40、dn50、 dn80。特殊规格可按要求定制

接湿材质: 316不锈钢、1gr18ni19ti 长期稳定性: 0.2%/s/年 ,
温度漂移: 0.02%/s/ (在0~70 范围内) 防爆等级: 本安exia c t6 隔爆exd c t5
防护等级: ip67 本安参数: ui: 28vdc, ii: 93ma, pi: 0.65w ,
ci: 0.042uf, li: 0mh