

阻燃电缆ZR-YJV 2*2.5 天联线缆电力电缆

产品名称	阻燃电缆ZR-YJV 2*2.5 天联线缆电力电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ZR-YJV 2*2.5 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

阻燃电缆ZR-YJV 2*2.5 天联牌电力电缆

阻燃电缆ZR-YJV 2*2.5 一、用途

本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。二、使用条件
线芯长期允许工作温度为65℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆允许小弯曲半径为15(Dd)±5%。型号
名称 MVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆 矿井中电能传输线路，但不能承受机械外力作用
MVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路，能承受机械外力
MVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路，能承受的拉力
MV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆
矿井中电能传输线路，能承受较大的拉力阻燃电缆ZR-YJV-3*50 1*25本产品按GB/T 12706-2002或IEC
60502标准筹备生产，还可按用户要求的其他标准生产。

阻燃型电缆除按上述标准外，其阻燃性能按GB/T18380.3-2001标准规定分成A、B、C三种不同的阻燃类别，A级类别的阻燃性能较优，用户可根据需要选用。耐火型电缆的耐火性能应符合GB/119216.21-2003。无卤低烟阻燃型电缆按企业标准筹备生产，阻燃性能按GB/T18380.3-2001标准规定分为A、B、C种不同的阻燃类别，烟浓度通过GB/T17651-1998规定的试验，PH值及导电率应符合GB/T17650.2-1998的规定。