

MKYJV-4*6 矿用交联控制电缆 矿井阻燃性变频电缆

产品名称	MKYJV-4*6 矿用交联控制电缆 矿井阻燃性变频电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MKYJV-4*6 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

电缆线 MKYJV-4*6 矿井化学交联操纵电缆线规格

矿井阻燃性变频电缆MKVV, MKVVP,MKVVRP;【天联牌】矿井阻燃性变频电缆就是我厂的关键设备之一MKVV,MKVVP,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKVVRP 额定电流:U0/U为450/750V煤矿业用聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套矿井变频电缆(2芯-37芯0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm²工作电压450/750V,产品执行标准:MT386-1995标示识别码:MIA070524)

煤矿业用聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套编制屏蔽掉矿井变频电缆(2芯-37芯0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm²工作电压450/750V,产品执行标准:MT386-1995标示识别码:MIA090845)

22型矿井用聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套带钢铠装电缆矿井变频电缆(2芯-37芯0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm²工作电压450/750V,产品执行标准:MT386-1995标示识别码:MIA070523)

32型矿井用聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套细刚丝铠装电缆铠装矿井变频电缆(2芯-37芯0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm²工作电压450/750V,产品执行标准:MT386-1995标示识别码:MIA070521)煤矿业用聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套矿井操纵软电缆(2芯-37芯0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm²工作电压450/750V,产品执行标准:MT386-1995标示识别码:MIA070525)煤矿业用聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套编制屏蔽掉矿井操纵软电缆(2芯-37芯0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm²工作电压450/750V,产品执行标准:MT386-1995标示识别码:MIA090848)电缆线交货规定:电缆线交货长短应不小于100米。

天联牌电缆 MKYJV-4*6 矿用交联控制电缆 电力电缆 动力电缆

电力电缆用输配电系统，本公司生产的交流额定电压0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆和35KV及以下交联聚乙烯电力电缆，其性能不仅符合标准GB1276和IEC60502及IEC60840，并且已形成系列，即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的电力电缆。在阻燃型系列产品中，成功地应用了隔氧技术，不仅0.6/1KV的聚氯乙烯绝缘和交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆能达到GB/T12666.5《成束电力电缆燃烧试验方法》中A类，而且额定电压6/10KV及8.7/15KV交联聚乙烯阻燃电力电缆也能达到A类高阻燃要求且有较大裕度。在交联聚乙烯绝缘高阻燃的基础上又开发了低烟无卤高阻燃隔氧层电力电缆，其低烟无卤性能符合国家标准GB/T17651.1.2和GB/T17650.1.2。这样本公司的交联聚乙烯电力电缆的整体水平低于国内地位。本公司生产的耐火型电力电缆为额定电压0.6/1KV铜芯电缆，还可以生产低烟无卤耐火电力电缆、高阻燃隔氧层耐火电力电缆，其耐火性能符合GB/T12666.6《电线电缆耐火特性试验方法》。因此，耐火系列电力电缆的整体性能可靠。防火电缆的阻水性能符合IEC502-2规定。