

# 立式恒温恒湿箱订购工厂可非标定制

产品名称	立式恒温恒湿箱订购工厂可非标定制
公司名称	广东皓天检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	机身结构:水电分离设计 压缩机:泰康压缩机 温度范围:-40 150
公司地址	广东省东莞市常平镇九江水中信路101号
联系电话	19175269088

## 产品详情

立式恒温恒湿箱订购工厂可非标定制

设备用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验；是各类电子、电工、电器、塑胶、光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备。

立式恒温恒湿箱订购工厂可非标定制

特点

- 1.温湿度分辨率：温度 $\pm 0.1$  /湿度 $\pm 1\%RH$ 。
- 2.传感器：铂金PT100热电阻。
- 3.冷冻系统：风冷单（或多）段自动负载容量调整技术。
- 4.压缩机：法国\*“泰康”牌全封闭式压缩机组制冷系统。
- 5.冷却方式：风冷扇式冷凝器。
- 6.蒸发器:鳍片式自动负载容量调整。
- 7.膨胀系统:自动容量控制之冷冻系统。

- 8.制冷剂：采用对臭氧系数为零的绿色环保（HFC）.美国联信制冷剂R-404A，R23。
- 9.加热系统：全独立系统，镍铬合金电加热式加热器。
- 10.加湿系统：不锈钢护套式加热管。
- 11.除湿系统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
- 12.供水系统：加湿供水采用自动抽水循环控制.节水降耗。
- 13.循环系统：耐高温低噪音加长轴心马达.多叶式离心风轮。
- 14.外箱材质：SUS304不锈钢板或优质冷扎钢板静电喷塑。
- 15.内箱材质：镜面不锈钢板。
- 16.门框隔热：双层耐高温老化硅橡胶门密封条。
- 17.保温材质：聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵。
- 18.电源电压：AC220V  $\pm$  10% ， 50HZ。
- 19.使用环境温度：25  $\sim$   $\pm$  6 。