

# 工程的前期勘察设计野外数据采集 欧尼卡360AS多功能掌上全站仪 精度0.2米

产品名称	工程的前期勘察设计野外数据采集 欧尼卡360AS多功能掌上全站仪 精度0.2米
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:360AS 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

## 产品详情

工程的前期勘察设计野外数据采集 欧尼卡360AS多功能掌上全站仪 精度0.2米

工程的前期勘察设计野外数据采集 欧尼卡360AS多功能掌上全站仪 精度0.2米

### 一、产品特性：

- 1、距离测量（水平距离，垂直距离，斜距）
- 2、倾斜角测量（倾斜度和坡度测量）
- 3、方位角测量、补偿测量（三点测高）
- 4、可进行空间任意两点间跨距测量
- 5、RS232串口数据传输或蓝牙
- 6、最近，最远，多目标持续测量模式

欧尼卡360AS可使用RS232接口，可以把测量数据传输至PPC、数据记录仪、GPS接收机等移动设备。可选蓝牙功能，轻松实现数据实时无线传输。可以配合GPS接收机进行偏心测量，并向GPS实时输出所采集到的数据。

技术参数：

测距范围：0m-2000m

测距精度：±0.2米（300米内），±1米（300米外）

视场：7°

倾斜角度测量范围：±90°

倾斜角测量精度：±0.25°

方位角测量范围：0-359°

方位角测量精度：±1°

数据传输：蓝牙接口或RS232串口（标准）

外形大小：126x79.5x44mm

重量：246g

激光源：一级人眼安全

温度范围：-20 到+40

望远镜系统：x7放大（视野 330英尺/1000码）

测距显示：内置和外置LCD显示

震动提醒：有

放大倍率：7x

物镜直径：26mm

单位：码，米，和度

电源：1200MA/H充电锂电池

支架安装孔：1/4英寸螺纹孔（选配，标准相机脚架）

功能：水平距离，垂直距离，斜距，倾斜角、方位角、三点测高、空间任意两点测跨距、最近、最远测量模式

清单：测距仪、便携包、USB充电线、挂绳、镜布、说明书、产品手册保修卡、彩盒