

????????????256????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????1.5????????????

????????2050mah????????????18????????????????????

??/????????????????????????????????/????????????????????????????

?25 khz /12.5 khz??25khz ?12.5khz? ????????

?dtmf ani????????????

?2-tone??

???????moni??

??

??

??

??

??

??

频率范围	vhf: 136-150 mhz 150-174 mhz uhf: 350-370 mhz 370-390 mhz 400-420 mhz 450-470 mhz
信道数	256
信道间隔	25 /12.5 khz
工作电压	7.4v
电池	2050mah (li-ion)
平均电池寿命（5-5-90工作循环）	5%的时间发射，5%的时间接收，90%的时间守候。
2050mah大容量锂电池	大于18小时
频率稳定度	± 5ppm
工作温度范围	-20 ~+50
天线阻抗	50
外型尺寸(高×宽×深) (带电池，不带天线)	111mm × 54mm × 35mm
重量（带天线和电池）	255 g
发射部分	海云通h328对讲机

输出功率	5w/2w (vhf) 4w/2w (uhf)
调制方式	16k f3e/8k f3e
杂波与谐波	-21dbm
剩余调频	40db
音频失真	5 %
接收部分	海云通h328对讲机
灵敏度	0.25/0.28 μ v
邻道选择性	55/50db
互调	50db
信噪比	45/40db
额定音频输出功率	500mw
额定音频失真	5%