

# 福州红外报警全球眼摄像机监控安装探头

产品名称	福州红外报警全球眼摄像机监控安装探头
公司名称	福州名盾电子有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	福州市台江区五一中路138号金钻世家2#4B
联系电话	0591-38251310 13514081810

## 产品详情

图片：

详细说明：

产品型号：hz-850md

产品名称：4寸迷你高速球

产品特点：

内置高性能sony10倍光学变焦机芯

水平360度连续旋转，垂直180度自动翻转

水平垂直旋转速度0.5--280度/秒

中文osd菜单

128个预置位，2种扫描模式，4条预置位巡航轨迹，2条花样扫描轨迹

rs485通讯，pelcod,p 协议自动识别

动态隐私区域遮挡

空闲动作设定

摄像机位置坐标和放大倍数显示功能

高强度金属防暴外壳

内置温控系统，ip66级别防水外壳

4000v防雷击保护功能

dc12v输入

产品型号	hz-850md
<b>摄像机参数</b>	
信号制式	pal/ntsc
传感器	1/4" sony ccd
有效像素 (p/n)	752 (h) x 582 (v) / 768 (h) x 494 (v)
水平分辨率	彩色500tvl以上, 黑白570tvl
最低照度	0.7lux(彩色), 0.1 lux(黑白), 0.02lux (sens-up)
光学变焦	10x
数字变焦	10x
焦距范围	f=3.8mm--38mm
白平衡	自动
信噪比	大于50db
<b>操作参数</b>	
osd菜单	英文
预置位	128个
扫描功能	自动扫描和左右限位扫描, 速度可调
巡航功能	4条巡航轨迹, 每条轨迹可设置16个预置位, 运行速度和停留时间可调
花样扫描	2条
隐私遮挡	支持

地址位范围	0--255
通讯方式	rs485
波特率	2400/4800/9600/19200
通讯协议	pelco-p/d自动识别, 也可加入客户定制协议
闲置动作设定	看守卫/扫描/巡航/花样扫描
摄像机位置坐标	显示/隐藏
摄像机放大倍数	显示/隐藏
<b>机械参数</b>	
水平旋转范围	0o --360o 连续
水平转速	0.5--280度/秒
垂直旋转范围	0o ---180o 自动翻转
垂直转速	0.5--280度/秒
定位精度	0.05o
<b>其他参数</b>	
外壳材料	铝合金
防雷保护	最高可承受4000v冲击
防水性能	ip66级别
工作温度	-40oc---70oc
工作湿度	小于95%
电源	dc12v输入
安装方式	室外和室内安装方式