

批发65mn弹簧钢带，65mn弹簧钢

产品名称	批发65mn弹簧钢带，65mn弹簧钢
公司名称	深圳市腾达大业金属材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:腾达大业 型号:65mn
公司地址	深圳市龙华龙观西路121号
联系电话	0755-27209799 13590233306

产品详情

【产品描述】

65mn弹簧带钢硬料钢带 sgs报告。表面可以抛光、发蓝、发黄处理。弹簧带钢产品精度高、耐磨性好、韧性强、质量稳定。钢带产品适用于减振器阀片、离合器膜片弹簧、冷气压缩机阀片、针织机配件、沉降片、哈负片、织针、生克片、各种印刷刮刀、环形带刀等、五金冲压弹片，弹簧、发条、拉伸件，反弹簧高质量要求产品。可以按客户要求尺寸分条，国创金属提供材质证明

1、钢的退火

将钢加热到一定温度并保温一段时间，然后使它慢慢冷却，称为退火。钢的退火是将钢加热到发生相变或部分相变的温度，经过保温后缓慢冷却的热处理方法。退火的目的，是为了消除组织缺陷，改善组织使成分均匀化以及细化晶粒，提高钢的力学性能，减少残余应力；同时可降低硬度，提高塑性和韧性，改善切削加工性能。所以退火既为了消除和改善前道工序遗留的组织缺陷和内应力，又为后续工序作好准备，故退火是属于半成品热处理，又称预先热处理。

2、钢的正火

正火是将钢加热到临界温度以上，使钢全部转变为均匀的奥氏体，然后在空气中自然冷却的热处理方法。它能消除过共析钢的网状渗碳体，对于亚共析钢正火可细化晶格，提高综合力学性能，对要求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的。

= = = = =

【产品规格】

规格:厚度从0.025mm-2.50mm，宽度3mm-365mm，

钢带硬料厚度0.05mm-2.50mm，宽度3mm-330mm。

钢带硬料厚度0.15mm-2.50mm，宽度3mm-330mm。硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。

弹簧钢现货规格:带钢、钢丝、中厚板、板材、元棒、方棒、扁钢、六角棒。

弹簧钢供货硬度：

软料：hv190以下

半硬：hv240-280

全硬：hrc42-60

表面光亮无瑕疵，淬火后硬度高，韧性好，不易折断，欢迎有需求的客户洽谈订购。

= = = = =

【批发说明】：

本司是一家专业的金属材料提供商,自主研发,自行生产,是深圳最大现货资源供应商。专业批发铜合金,进口合金等。铜材产品主要有铍铜,钨铜,黄铜,锡青铜,进口铜料,无氧铜,铅黄铜,磷青铜,铝青铜等；铝材主要有：铝合金板（平板,卷板）,铝合金管（圆管,方管,矩管,六角管）,铝合金棒（圆棒,方棒,六角棒）,铝合金异型材

本司的优势在于：标准工艺，品种齐全，质量稳定，价格优惠，供货期快，送货及时，齐全的加工设备和无休息日的配送服务可按时完成各种服务。附带原厂材质证明，规格齐全，保证材质。