

OBO防雷器V25-B+C3+NPE

产品名称	OBO防雷器V25-B+C3+NPE
公司名称	深圳德品汇贸易有限公司
价格	2750.00/套
规格参数	品牌:OBO 型号:V25-B+C3+NPE
公司地址	深圳市福田区彩田路彩虹新都彩荟阁20
联系电话	0755-83575559 13691890462

产品详情

- b+c联合保护器，应用于建筑物整体空间较小的场合；
- 可插拔式部件方便更换、安装便捷； -- c25-b+c/npe 具有反向插入保护；
- 安全可靠选用npe模块更适用于不同电网制式
- 相关配置：防爆（npe）模块、声光（as）报警； -- 由窗口红色标志反映的故障显示

v 25-b+c主要技术参数

型号

v25-b+

c/3+npe

额定电压	320v	385v
最大持续工作电压	410v	505v
最大放电浪涌电流 (8/80)	60 ka	
标称放电电流 (8/20)	30 ka	
持续电流的最大允许值	200a	
雷电脉冲电流 (10/350)	8ka	
电压保护等级在5ka(8/20)	< 1kv	
雷电脉冲冲击电压1.2/50	< 1.5kv	
响应时间	< 25ns	
最大保险丝强度	160a gl/gg	
短路电流强度	50ka/50hz	

工作温度	- 400c... + 800c
模块npe 标称电压 un	c 25-b+c/npe 230 v/50-60 hz
导体截面	最小10mm ² 单导线,最大50mm ² 多绞线/35mm ² 的单导线
安装支架	35mm导轨 , 依据en 50 022
外壳材料	红色强化热塑性玻纤材料
保护等级	加强型+普通型
安装宽度	2个标准模块din 43880
定货信息	
产品型号	产品说明
obo v25-b+c/3+npe	三相四线b+c级电源防雷器带防爆模块
obo v25-b+c/4	三相四线b+c级电源防雷器
obo v25-b+c/2	单相二线b+c级电源防雷器

obo v25-b+c/3+npe-
as

三相四线b+c级电源防雷器带防爆模块声光报警

obo v25-b+c/1+npe

单相二线b+c级电源防雷器带防爆模块