

2.6平方鼓风炉冶炼工艺流程简述

产品名称	2.6平方鼓风炉冶炼工艺流程简述
公司名称	河南隆江冶金设备有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:河南隆江 型号:密闭式 冶炼工艺:火法冶炼
公司地址	河南省焦作市济源市克井镇（宁波）
联系电话	86-03916262889 18103899988

产品详情

=====产品信息=====

鼓风炉还原熔炼

河南隆江冶金化工设备有限公司，地处“愚公故里”河南省济源市。济源是连接东南、通达西北的重要商品集散地，被称作是中原地区的能源基地、电力基地、铅锌冶炼基地、煤化工基地和建材基地，是经济活跃和最具有发展潜力的地区之一。

our company is specialized in manufacturing non-ferrous metallurgy furnace; it has been approved and registered by the relevant departments of the state. our main products include copper and lead blast furnace, furnace, sintering machine, converter, silver smelting furnace, pipeline, belt steel vestibule and other non-ferrous metallurgical equipment.

河南隆江冶金化工设备有限公司可制作全水套或半水套式鼓风炉，冷却方式可采用汽化冷却或水冷却两种方式。常用的鼓风炉有 0.6m^2 、 1.2m^2 、 2.0m^2 、 2.6m^2 、 3.4m^2 、 6m^2 、 8m^2 、 10m^2 等几种规格。

鼓风炉规格为 2.6m^2 ，采用罗茨鼓风机供风，炉顶两侧进料，经计量称计量的结块及焦炭等辅料由带料斗移动小车加入炉内，产出的粗铅铸块。炉渣水淬出售，烟气降温、除尘净化排放，产出的烟尘返回配料系统。鼓风炉还原熔炼的目的是使烧结块中金属氧化物在高温下与还原剂作用，将其中的金属还原出来。铅鼓风炉还原熔炼是用焦炭做燃料和还原剂，其主要过程有两个：一是炭质燃料的燃烧，二是与氧亲和力较小的金属氧化物（大部分是铅的氧化物，如氧化铅、硅酸铅、铁酸铅等）还原成金属得到粗铅、贵金属金银等同时富集于粗铅中。脉石成分如 SiO_2 、 FeO 、 CaO 等进行造渣反应，产出多元复杂熔融炉渣。烧结块中残留的少量硫化物在熔炼过程中形成铜硫。

blast furnace is the shaft furnace of metallurgical equipment. blast furnace is used for melting furnace burden(ore, sinter or pellet) that contains metal components, melting need to add air or happen in oxygen-rich conditions, only do like this, we can get sulfur or furnace metal.

=====产品展示=====

=====联系方式=====

河南隆江冶金化工设备有限公司

地址：河南省济源市克井镇

电话：0391-6262889

qq：2256658079 2010726075

网站：<http://www.hnlongjiang.com>