

山东济南西门子PLC模块销售

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 山东济南西门子PLC模块销售 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商 |
| 价格 | 99.00/件 |
| 规格参数 | 西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室 |
| 联系电话 | 15618722057 15618722057 |

产品详情

山东济南西门子PLC模块销售

CPUDI (Digital Input) 开关量输入，亦称数字量输入。以开关状态为输出的传感器，如水流开关、风速开关、压差开关等，将高/低电平（相当于开关）两种状态输入到控制器，控制器将其转换为数字量1或0，进而对其进行逻辑分析和计算，这种控制器通道即为DI通道。

DO (Digital Output) 开关量输出，亦称数字量输出，它可由控制软件将输出通道变成高电平或低电平，通过驱动电路即可带动继电器或其他开关元件动作，也可驱动指示灯显示状态。开关量输出DO信号可用于控制开关、交流接触器、变频器以及可控硅等执行元件动作。

AI (Analogy Input) 模拟量输入，模拟量输入的物理量有温度、压力、流量等，这些物理量由相应的传感器感应测得，往往经过变送器转变为电信号送入控制器的模拟输入口。

AO (Analogy Output) 模拟量输出，模拟量输出的信号是电压（如0~5V、0~10V间的电压）或电流（如0~10mA间的电流），其输出电压或电流的大小由控制软件决定。

因重大工程需求,公司为了压缩成本,现面向社会回收大量siemens plc模块,回收logo模块,全国各地大量求购西门子siemens回收 回收西门子电子元器件siemens回收siemens模块。西门子工程余货回收 西门子dp电缆，西门子触摸屏，西门子数控伺服系统。诚信回收。可回收，其它地区：量大可回收，现金交易，支持快递代收，如：德邦，顺丰，中通，申通，韵达，圆通、全国高价回收西门子plc模块，回收西门子plc，收购二手plc，求购西门子plc 西门子触摸屏 西门子dp电缆 西门子网络接头 西门子6fc 6sn 6sl系列伺服数控系统 价格合理，量大可提货。别让您的*机器停下来

CPU 313C-2 DP 是紧凑型 CPU，可用于具有分布式结构的系统。集成数字量 I/O，支持与过程的直接连接；PROFIBUS DP 主站/从站接口支持与分布式 I/O 的连接。因此，CPU 313C-2 DP 既可以用作分布式单元进行快速预处理，也可以用作带下位现场总线系统的上位控制器。

集成技术工程的其他用途包括：

计数

频率测量

周期测量

脉宽调制

PID 控制

Design

CPU 313C-2 DP 安装有：

微处理器;处理器处理每条二进制指令的时间可达 70 ns。

扩展存储器;128 KB 高速工作存储器（相当于大约 42 K 的指令），用于执行相关的程序，为用户程序提供充分的空间；SIMATIC 微型存储卡（zui大 8 MB）作为程序的装载存储器，还允许将项目（包括符号和注释）存储在 CPU 中。

灵活的扩展能力;多达 31 个模块，（4排结构）

MPI多点接口;内置 MPI 接口可以zui多同时建立 8 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中，始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”，MPI可以用来建立zui多16个CPU组成的简单网络。

PROFIBUS DP 接口;带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 313C-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。

对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).

内置输入/输出；16个数字量输入(均可用于报警处理)和16个数字量输出。

口令保护;用户程序使用密码保护，可防止非法访问。