

ZJ20X-6轴承加热器 加热器直销

产品名称	ZJ20X-6轴承加热器 加热器直销
公司名称	宁波瑞德检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宁波瑞德 型号:ZJ20X-6
公司地址	宁波市庄桥街道新都路189号
联系电话	15968432641

产品详情

zj20x-6轴承加热器 加热器直销，宁波瑞德检测仪器有限公司专业生产，是一种高效率，强动力，微处理控制的加热器，该设计符合人体工程学原理，通常应用于维修车间及生产领域。更多产品信息，欢迎咨询王及 13780057441，传真：0574-56877208 qq: 2644156728

主要技术参数 主要技术参数见表1 轱铁规格见表2。 表1

型号	技术参数	zj20x-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
额定功率(kva)		3.3	5.5	7.5	11	13	18	22
额定电压(v)		220	380	380	380	380	380	380
额定电流(a)		12	14.5	19.7	28.9	34.2	47	58
加热工件	内径(mm)	30-100	85-200	120-250	150-360	180-400	内燃机齿圈 专用	
	最大外径(mm)	280	360	400	450	500		
	宽度mm	115	150	180	200	220		
重量(kg)		55	105	120	135	150	180	250

表2 型号	轱铁规格	尺寸	数量	适用范围内径(mm)
zj20x-1	11	20 × 20	1	30-55
	13	40 × 40	1	55-85
	19	60 × 60	1	85-100
-2	21	70 × 70	1	85-115
	22	80 × 80	1	115-200
-3	31	75 × 92	1	120-250
-4	41	75 × 100	1	150-360
-5	51	75 × 125	1	180-400

轴承加热温度-轴承应加热到多少度？

很多客户在购买轴承加热器时注重能加热到的最高温度，其实，在用感应加热器加热轴承时，我们摄氏度推荐的加热温度是110，当轴承温度高于125时会改变轴承材质的结构，加速轴承的老化甚至损坏轴承，对于非轴承类闭合金属工件则最高可加热至300左右。所以，并不是温度越高越好，我司生产的高性能静音感应轴承加热器h1d/l1d35系列，采用变频技术，电压可调控，环保节能无污染，能够确保您的轴承均匀加热，当温度超过警戒值时可自动断电，保护您的轴承不受损坏。

价格以电议为准！

宁波瑞德检测仪器有限公司

联系人: 王及

手机：13780057441

电话: 0574-87864391

传真: 0574-56877208

qq: 2644156728

邮箱: nbruide4@163.com

网址: <http://www.ruide17.com>

<http://www.18show.cn/zt482431/default.html>

地址: 宁波市庄桥街道新都路189号

服务区域：宁波地区：宁波市区-江东-海曙-江北-镇海-北仑-慈溪-余姚-象山-宁海-奉化 杭州地区：拱墅区-西湖区-上城区-下城区-江干区-滨江区-余杭区-萧山区-建德市-富阳市-临安市-桐庐县-淳安县 浙江地区：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水

省外地区：北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-厦门-汕头-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州--镇江-扬州-南通-合肥-徐州-江苏-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨-广西-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-咸阳-兰州-西宁-银川-重庆-四川-成都-乌鲁木齐-杭州-济南-济宁-东营-青岛-聊城-淄博-武汉-广州-南宁-大连-宁波-慈溪-余姚-宁海-嵊州-嘉兴-绍兴-湖州-温州-厦门--深圳-杭州-淮安-江西-南昌-九江-吉安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-山西-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-太仓-常州-连云港-淮安-无锡-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆