电焊机电缆YH 纯铜焊把线 电焊线YH-25mm2

产品名称	电焊机电缆YH 纯铜焊把线 电焊线YH-25mm2
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	45.00/米
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

电焊机电缆适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊机用。电缆的较大工作温度为65。具有良好的弯曲性能。护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物,可以适用于不同的场合。产品具有耐候、柔软、轻巧、弯曲性能好等特点,也可按需要加钢丝抗拉。电焊机电缆型号有:YH85 , EH , YH , YHF等。

产品标准:GB5013A6-1997 产品用途:本产品适用于二次侧对地电压交流200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳用。

使用特性:焊把线,电焊机电缆产品详细介绍:产品标准:GB5013A6-1997 Q/12YJ3153-2000产品用途:YH型电焊机电缆适用于二次侧对地电压交流200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳用。

产品标准:电焊机电缆GB5013-97

本产品适用干对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳。

- 1.特别柔软,具有良好的弯曲性能。
- 2.护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物,可以适合用于各种不同场合,电气、物理机械性能好。
- 3. 氯丁橡胶混合物护套具有耐热、和不延燃性能。 4. 电缆线芯的长期允许工作温度不超过65

型号 名称

245IEC81 (YH) 天然胶护套电焊机电

绺

245IEC82 (YHF) 氯丁或其它相当的合

成胶弹性体护套电焊

机电缆

本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳.是适用于

电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,.外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。

YH电缆、YH橡套电缆、YH电焊机电缆

表6—9—14电焊机电缆型号 型号 名称 YH 天然胶护套电焊机电缆 YHF 氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆 WYHP野外用防晒、耐磨、柔软、屏蔽电焊机电缆

YH电缆、YH橡套电缆、YH电焊机电缆