铜芯电焊线25MM2

产品名称	铜芯电焊线25MM2
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

焊线是焊机二次输出的低压交流橡套电缆,它所承载的电流大,一般.小的电缆也要有10平方以上才能满足焊接电流的需要。通俗称焊把线。电焊机电缆适用于二次侧对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳等。

使用特点

- 2.1、特别柔软,具有良好的弯曲性能。
- 2.2、护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物,可以适用于不同的场合。
- 2.3、氯丁橡胶混合物护套具有耐热、耐油和不延燃性能。
- 2.4、电缆的较大工作温度为65。

型号和名称

型号 名称

245IEC81(YH) 天然胶护套电焊机电

绺

245IEC82(YHF) 氯丁或其它相当的合

成胶弹性体护套电焊

机电缆

250电焊机根据焊机负载率不同,可以匹配16平方毫米国标(25平方毫米非标)或25平方毫米(35平方毫米非标)国标焊把线。

负载率低于60%(20%、35%、40%)的焊机,匹配国标16平方毫米的无氧多股铜芯焊把线