

铜芯电焊线25MM2

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 铜芯电焊线25MM2 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县刘演马工业区 |
| 联系电话 | 15081660683 15081660683 |

产品详情

焊线是焊机二次输出的低压交流橡胶套电缆，它所承载的电流大，一般小的电缆也要有10平方以上才能满足焊接电流的需要。通俗称焊把线。电焊机电缆适用于二次侧对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳等。

使用特点

- 2.1、特别柔软，具有良好的弯曲性能。
- 2.2、护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物，可以适用于不同的场合。
- 2.3、氯丁橡胶混合物护套具有耐热、耐油和不延燃性能。
- 2.4、电缆的较大工作温度为65 。

型号和名称

| 型号 | 名称 |
|----------------|-------------------------------|
| 245IEC81 (YH) | 天然胶护套电焊机电 缆 |
| 245IEC82 (YHF) | 氯丁或其它相当的合 成胶弹性体护套电焊 机电缆 |

250电焊机根据焊机负载率不同，可以匹配16平方毫米国标（25平方毫米非标）或25平方毫米（35平方毫米非标）国标焊把线。

负载率低于60% (20%、 35 %、 40 %) 的焊机，匹配国标16平方毫米的无氧多股铜芯焊把线