

安科瑞 智能抗晃电装置ARD-KHD电压扰动再启 RS485通讯接口

产品名称	安科瑞 智能抗晃电装置ARD-KHD电压扰动再启 RS485通讯接口
公司名称	安科瑞电子商务（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ARD-KHD-S03F 产地:江苏江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	18721095536 18721095536

产品详情

安科瑞 ARD-KHD-S03

系列智能抗晃电装置，不仅监视控制电压，也可以监视三相母线电压。当控制的电压出现扰动时或母线电压出现扰动时，装置对变频器或软启动器状态进行检测，如果在电压扰动后停机，装置开始记录信息并在控制电压和母线电压都恢复正常后，按照设定的启动时间重新启动变频器和软启动器。在电压扰动引起停机时，变频器和软启动器很可能引起报错，一般报错后需复位后才能重新启动，安科瑞 ARD-KHD-S03

系列抗晃电装置集成了自动复归功能，解决了由于电压扰动而造成的错误无法自动复归问题。

晃电保持和晃电再启动相结合，接线方便，能有效抵御电压跌落引起的接触器释放

抗晃电可编程设置，满足不同客户需求

4路可编程 DI 输入，采用内置 DC24V 电源；4路可编程无源 DO 输出

标配 1 路 MODBUS_RTU 通讯

可记录晃电事件、开关量事件、接触器事件、装置事件、上电事件、暂升暂降事件，各类事件各 16 条，方便用户维护管理

主体标配液晶显示，同时选配外置嵌入式安装显示单元

外置显示单元支持 U 盘程序升级

外形尺寸及安装

抗晃电装置接线示意

“晃电保持”模式典型接线如图所示：

晃电保持+晃电再启动典型接线如图所示：

注：

- (1)、控制回路端子 94、95、96 需严格按照接线示意接线，不能接反！
- (2)、使用“晃电再启动”功能时，需将用于再起动的 DO 设置为“再启动输出”。

ARD-KHD-S03F 用于变频回路典型接线图：