

玻璃钢防汛围井可根据漏洞大小围城多种形状

产品名称	玻璃钢防汛围井可根据漏洞大小围城多种形状
公司名称	河北奥深贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	石家庄中山路508号东胜广场B座1007室
联系电话	13315173590

产品详情

防汛围井是抢护堤防管涌的有效措施之一。其作用原理是使围井内保持一定的水位，降低管涌孔口处的水力坡降，减少动水压力，使管涌流动的土颗粒恢复稳定，从而达到抑制管涌破坏继续发展。河北五星生产的防汛围井采用玻璃钢材质，每块大板宽一米，高1.3米。为了便于拆卸安装和运输我们将每块大板分为两块小板，宽50mm。整理直接折叠就可以装箱。

防汛围井表面完整光洁，无裂纹、毛刺，油漆喷涂均匀，油漆、外露表面及切割边缘光滑，焊缝表面无漏焊、裂纹、气孔等焊接缺陷。防汛围井设有自动排水装置调节井内水位。当围井内水深过设置时，排水系统可实现自动启动功能予以排水，内水深设置时，排水系统可自动闭合。每组围井由四块板组成，并配有一块滤垫。一箱里面装有两组围井板材。

防汛围井技术参数：

- 1、围井储水深度：610mm
- 2、围井玻璃钢板拉伸强度：55MPa
- 3、围井排水孔高度：60cm
- 4、围井玻璃钢板弯曲强度：60MPa
- 5、围井吸水率：0.43%

防汛围井土工滤垫技术参数：

- 1、长度：100.3cm
- 2、宽度：100.3cm
- 3、厚度：10.3mm

4、单位面积质量 (100 ± 1.0) : 1374

5、抗压强度 : 100kPa , 试样无破裂