

## 美孚传热油605 Mobiltherm 605

产品名称	美孚传热油605 Mobiltherm 605
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/桶
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

## 产品详情

应用范围：

美孚传热油 (Mobiltherm) 603 和 美孚传热油 (Mobiltherm) 605 可以用于开放和密闭装置中，但油体平均温度应在下表所示的温度范围内且停机温度不低于 -60C。具体应用范围和建议如下：

美孚传热油 (Mobiltherm) 603 美孚传热油 (Mobiltherm) 605

密闭系统 -60C ~ 285oC -60C ~ 315oC

开放式系统 -60C ~ 150oC-60C ~ 180oC

在油体平均温度不超出上表所示的温度和大气压力下运行的各种工业过程中采用冷油密封的密闭式间接加热和冷却系统。

开放式系统，但油体平均温度不得超出上表所示的温度。

典型性质

美孚传热油 (Mobiltherm) 600 系列603605

粘度，ASTM D 445

cSt @ 40oC20.230.4

cSt @ 100oC4.25.4

倾点，oC, ASTM D 97-6-6

闪点 , oC, ASTM D 92190230

密度 @ 15oC kg/l, ASTM D 1298 0.857

微式残碳- 康氏法 (Conradson) 残碳重量百份比 , D4530 , 0.050.05

来源 : 阿仪网 <http://www.app17.com/supply/offerdetail/7651141.html>