

# SVERKER-3模具钢的硬度和耐磨性能

产品名称	SVERKER-3模具钢的硬度和耐磨性能
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

## 产品详情

SVERKER-3的特性和应用的进一步说明：

SVERKER-3化学成分：

碳 C : 2.05

硅 Si : 0.30

锰 Mn : 0.80

铬 Cr : 12.70

钨 W : 1.1

SVERKER-3出厂状态：软退火至240HB

特性：优异的硬度：SVERKER-3高速钢材具有出色的硬度，能够处理高强度材料的加工需求。

耐磨性：这种材料具有良好的耐磨性能，能够在长期使用过程中减少磨损，延长模具的寿命。

适应薄而硬材料加工：由于其硬度和耐磨性，SVERKER-3高速钢材适用于冲切和剪断薄而硬的材料，如不锈钢、高强度钢等。

应用：冲切模具：SVERKER-3高速钢材适用于制造冲切模具，能够承受高压下的剪断力，保持稳定性和jngque性。

剪断模具：由于其耐磨性和硬度，SVERKER-3高速钢材广泛应用于制造剪断模具，特别适用于处理薄而硬材料的剪切需求。

冲压模具：SVERKER-3高速钢材可用于制造冲压模具，能够满足长寿命模具的要求，并保持良好的加工精度和效率。