

美标锻钢对夹硬密封蝶阀 国标对夹硬密封蝶阀

产品名称	美标锻钢对夹硬密封蝶阀 国标对夹硬密封蝶阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	189.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:D73H DN15-1200:1.0MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

产品详情

d73h型手动对夹式硬密封蝶阀

硬密封蝶阀 型号：d73h	硬密封蝶阀 公称通径：50mm-150mm	硬密封蝶阀 使用压
硬密封蝶阀 连接方式：对夹式	硬密封蝶阀 形式：手动	硬密封蝶阀 主要功
硬密封蝶阀 使用介质：水 油品 蒸汽	硬密封蝶阀 材质：铸钢 不锈钢	硬密封蝶阀 标准：

硬密封蝶阀概述：

大象蝶阀适用于食品、医药、石油化工、工业环境及高层建筑和管道上作调节流量和截断流体最佳装置。

硬密封蝶阀结构特点：

本蝶阀及吸收，消化国外技术，并结合国内用户意见和产品中积累的经验而精心研制的新一代产品。

采用三维偏心结构，阀门密封圈采用弹性金属圈，使蝶板同阀体密封面均匀可靠接触，可达到气密封无泄露；

结构独特，操作灵活、省力、方便、使用寿命长；

耐高温、耐腐蚀、耐磨损的三维偏心

硬密封蝶阀主要技术参数

公称通径	dn(mm)			50-120	
公称压力	pn(mpa)	1.0	1.6	2.5	
试验压力 ps(mpa)	强度试验	1.5	2.4	3.75	
	密封试验	1.1	1.76	2.75	
适用介质	水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等				
适用温度	-40 -600				

硬密封蝶阀主要零部件材料

名称	材料
阀体	铸钢、不锈钢、铬钼钢
蝶板	铸钢、合金钢（镀硬铬）不锈钢、铬钼钢
阀杆	2cr13、1cr13不锈钢、铬钼钢
密封圈	不锈钢、聚内脂、抗磨材料、氟塑料
填料	柔性石墨

硬密封蝶阀连接尺寸(1、p、r)

通径dn	l	d1	d2	z- d	h	ho	d	
50	43	125	99	4-18	105	350	90 °	2
65	46	145	118	4-18	115	370	90 °	2
80	49	160	132	8-18	125	380	45 °	2
100	56	180	155	8-18	140	420	45 °	2
125	64	210	185	8-18	170	470	45 °	3
150	70	240	210	8-23	180	500	45 °	3

硬密封蝶阀连接尺寸(1、p、r)

通径dn	l	d1	d2	z- d	h	ho	d	
50	43	125	99	4-18	105	350	90 °	2
65	46	145	118	4-18	115	370	90 °	2
80	49	160	132	8-18	125	380	45 °	2
100	56	180	155	8-18	140	420	45 °	2
125	64	210	185	8-18	170	470	45 °	3
150	70	240	210	8-23	180	500	45 °	3