

Sarlink TPE FM-2270 XRD1

产品名称	Sarlink TPE FM-2270 XRD1
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:Teknor Apex公司 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号（注册地址）
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

Sarlink TPE FM-2270 XRD1 (PRELIMINARY DATA)

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex公司

产品说明：

Sarlink FM-2270 XRD1 is a general purpose thermoplastic elastomer, available in NAT, BLK, and colors, designed for automotive interior applications, including floor mats. Sarlink FM-2270 XRD1 is a UV stabilized, medium hardness, high density, wear-resistant, filled grade with good wear resistance and suitable for injection molding.

物性信息：

基本信息

高比重

高密度

抗紫外线性能良好

	可加工性，良好	
	良好的着色性	
	良好耐磨损性	
	良好粘结性	
	流动性中等	
	耐化学性良好	
	耐磨损性良好	
	润滑	
	填充	
用途	中等硬度 汽车领域的应用	
	汽车内部零件	
RoHS 合规性	橡胶取代 RoHS 合规	
外观	不透明	
	黑色	
形式	可用颜色	
加工方法	粒子	
物理性能	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.18
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)		12
硬度额定值单位制测试方法		
邵氏 A, 1 秒, 注塑		73
邵氏 A, 5 秒, 注塑		71

邵氏 A, 15 秒, 注塑	70
弹性体额定值单位制测试方法	1.80
拉伸应力 (断裂)	5.00
伸长率 (断裂)	700
撕裂强度	24