

# PTP503油压传感器

产品名称	PTP503油压传感器
公司名称	佛山市赛普特电子仪器有限公司
价格	480.00/只
规格参数	
公司地址	顺德区伦教镇泰安路6号
联系电话	86-075722815668 13790092855

## 产品详情

ptp503油压传感器 风压变送器 水力传感器 气压传感器 上海市压力传感器 河北省压力传感器,

山西省压力传感器,辽宁省压力传感器,黑龙江省压力传感器,江苏省压力传感器.浙江省压力传感器,安徽省压力传感器,

福建省压力传感器,江西省压力传感器,山东省压力传感器,河南省压力传感器,湖北省压力传感器,湖南省压力传感器.

广东省压力传感器,海南省压力传感器,汶川地震传感器,四川省压力传感器.贵州省压力传感器,云南省压力传感器,陕西省压力传感器,甘肃省压力传感器,

青海省压力传感器,内蒙古压力传感器,广西省压力传感器变送器

ptp503压力传感器引进美国最新传感器技术和全套先进电路及元器件生产的高精度压力传感器,一体化的不锈钢外壳封装和输出标准信号.芯片采用特殊进口材质,高稳定性压力传感器组件,经过高可靠的放大电路

及温度补偿,性能更好。外盒采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度满足客户的需要,适用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、

空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。

量 程: 0 ~ 1 ~ 150(mpa)

综合精度: 0.1%fs、 0.2%fs、 0.5%fs、 1.0%fs

输出信号: 4 ~ 20ma(二线制)、0 ~ 5v、1 ~ 5v、0 ~ 10v(三线制)

供电电压: 24dvc(9 ~ 36dvc)

介质温度: -20 ~ 150

环境温度: 常温(-20 ~ 85 )

负载电阻: 电流输出型 : 最大800 ; 电压输出型 : 大于50k

绝缘电阻: 大于2000m (100vdc

密封等级: ip65

长期稳定性能: 0.1%fs/年

振动影响: 在机械振动频率20hz ~ 1000hz内 , 输出变化小于0.1%fs

电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母

机械连接(螺纹接口): m20\*1.5 m22\*1.5 g1/2 ntp1/4 m16\*1.5 m11\*1 zg3/8 npt1/4 g1/8 m12\*1.5 ntp3/8,等 , 其它螺纹可依据客户要求设计