

无锡西门子代理商

产品名称	无锡西门子代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

无锡西门子代理商2023公示2 只有在 CR

(机架)中，才可以使用缺省设置启动数字量模块请勿对电池再充电 - 有危险！请勿打开电池2. 使用 DIP 开关输入编号测试机械环境条件下表提供了有关机械环境条件测试的类型及范围的重要信息通过将 M-和 MANA 互连，可提高在严重干扰的测量环境下使用模块时的抗干扰性 表格 1-4 正弦干扰
正弦干扰测试值 相应抗干扰测试等级 高频辐射（电磁场）符合 IEC 61000-4-3 80 MHz 至 1 GHz 以及 1.4 GHz 至 2 GHz 10 V/m，80 % 振幅调制 (1 kHz) 2 GHz 至 2.7 GHz 3 V/m，80 % 振幅调制 (1kHz) 3 电缆的 HF 电流以及电缆符合 IEC 61000-4-6 10 V 测试电压，在 10 kHz 至 80 MHz 范围内按 1 kHz 的 80 % 振幅调制 3 无线电辐射干扰 电磁场辐射符合 EN 61000-6-4 使用强平滑时的过滤器稳定时间 表格 5-54
干扰频率和使用平滑时的过滤器稳定时间 噪声 平滑 过滤器稳定时间(ms) 无强 -50 Hz 强 100 60 Hz 强 83,333 400 Hz 强 12,5 模拟量模块 5.21 模拟量输入模块 SM 431;AI 8 x 14 位(6ES7431-1KF20-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 294 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 使用强平滑时的阶跃响应
下图说明了上表中的内容参见 为 SM 422 ; DO 32 x DC 24 V/0.5 A 分配参数 (页 163) 4.18 数字量输出模块 SM422 ; DO 8 x AC 120/230 V/5 A (6ES7422-1FF00-0AA0) 属性 SM 422 ; DO 8 x AC 120/230 V/5 A
具有以下特性： 8 个输出，按每组 1 个隔离 输出电流 5 A 额定负载电压 120/230 V AC 数字量模块 4.18 数字量输出模块 SM 422 ; DO 8 x AC 120/230 V/5 A(6ES7422-1FF00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 164 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 即使未插入前连接器，状态 LED 也会指示系统状态 H D* D 5 V 和 24 V 输出端短路或过载且 过热 检查电源模块的负载 FM 认证 Factory Mutual Approval Standard Class Number 3611 , Class I , Division 2 , Group A、B、C、D