

美国费希尔FISHER阀门控制器2007X-BY-E183 MR95H

产品名称	美国费希尔FISHER阀门控制器2007X-BY-E183 MR95H
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

289H-49, 289HH-1, 289L, 289L-6, 289L-5, 289L-4需要说明的是, 在本实施例中, 横向是指水平面中的任一方向, 根据工件能够被定位的位置决定第一定位件412的移动方向。第一定位件412为竖向延伸的定位销。

[0071]

取料盘41上还设有包括沿输送机构20的输送方向a相对间隔布置的两个第一导向件413, 两个第一导向件413之间用于放置工件; 第一定位件412位于两个第一导向件413之间。在工件放入取料机构40的过程中, 第一导向件413能够对工件起到导向作用, 以使工件能够准确的被放置在取料机构40上, 同时, 工件被放置在两个导向件之间, 也能够对工件起到限位作用, 避免因机械振动等原因造成工件从取料机构40上脱离。在本实施例中, 取料盘41的结构可以参考定位台311的结构。

[0072]

在本实施例中, 输送设备100包括两个取料机构40, 两个取料机构40分别布置于输送机构20位于预设方向b的两侧, 预设方向b垂直输送机构20的输送方向a。两个取料机构40分布于输送机构20的两侧, 对一些长度较大的工件, 能够从工件长度方向的两端进行取料, 能够保证取料过程的稳定, 两个取料机构40也能稳定地支撑工件与其他设备上的工件进行配合。

碳钢直通控制阀24000C系列

控制阀24000C/D 24000CVF/SVF 24000SB 24000S

费希尔FISHER调压阀.133H,1098,EZR,299H,299HS,CS400,Y690,133L,S301,S201,S202,1301G, 1301F, HSR,627, 627-496, 627-497, 627-498, 627-499, 627-576, 627-577, 627-578, 627-579,627H,627W,289L,289H,63EG, 95H, 95L, 98H, 98L, 99, R622H-DGJ,R622-DFF

MR95H MR95L MR98H MR98L MR102

FISHER EZR调压阀,EZR-OSX减压阀进口压力范围：最大72.4 bar，出口压力范围：0.015-48 bar，最大流量：400000 Nm³/h;FISHER EZR减压阀的连接方式：1"-12" ANSI 125BFF 250BFF 150RF 150RF 300RF 600RF 法兰,BWE.

氨气减压阀，289H-41，289H-42，289H-43，289H-49，289HH-1，289L，289L-6，289L-5，289L-4

当输送机构20工件输送至取料盘41的上方，第一顶升机构42驱动取料盘41向上移动，能够将位于输送机构20上的工件取下，此时其他设备上抓手将涂胶后的工件移动取料机构40出实现与取料机构40上的工件的配合并将配合后的工件转移至下一个工位处。在一些实施例中，也可以是其他设备上抓手将涂胶后的工件始终位于取料盘41的上方，当第一顶升机构42驱动取料盘41向上移动将输送机构20上的工件取下时，同时与位于取料盘41上

方的涂胶后的工件配合。