

# 四川公路声屏障安装厂家道路隔音屏障百叶孔隔音网

产品名称	四川公路声屏障安装厂家道路隔音屏障百叶孔隔音网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	138.00/平方米
规格参数	产品名称:公路声屏障 产品作用:隔音降噪 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

高速公路声屏障隔音屏障生产安装设计厂家，四川成都声屏障隔音墙隔音网百叶孔声屏障制造厂家，桥梁声屏障，厂区声屏障，冷却塔声屏障，圆孔声屏障等。声屏障有良好的隔音性能，材料价格低、防水耐用、美观、施工快、容易维护等特点。主要用在高速公路、城市地铁、高架复合道路、工厂中。声屏障主要是由钢结构柱和吸隔声屏板两部分组成。

声屏障安装施工时，要注意以下的一些事项：1、声屏障立柱根底预埋构件在桥梁护栏座浇筑时，应根据图纸尺度需求预先埋入；2、接近护栏座处的声屏障屏体装置时，需求预留满意护栏座\*\*部声屏障法兰和护栏扶手基座维修的空间，空间内填充便利拆卸的吸声材料，或设置隔声罩；3、一切钢构件均选用先镀锌后浸塑的技术处置。桥梁声屏障构件装置结束后，因预埋和装置施工形成金属构件未浸塑而暴露部分，应进行喷塑防腐处置；4、一切焊缝为一级焊缝；焊接施工不得在部分接连进行，以免形成钢板部分温度过高而发生较高的焊接应力及钢板变形；型钢对接选用V型口对焊，型钢与法兰盘焊接选用双面围焊。

公路和高速公路上使用的声屏障，主要是为公路、高速公路、高架复合道路等噪声源隔声降噪，一般分为两种，纯隔声的反射型声屏障、吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者隔声、隔音效果好。高速声

屏障材质：铝板、镀锌板孔型：百叶孔型 微穿孔型 板材厚度：0.8--1.0mm（可根据需要生产）声屏障成品厚度：4-10cm（可根据需要生产）声屏障宽度：40cm（可根据需要生产）长度按需要加工生产表面处理：高压静电喷涂（可根据需要喷涂各种颜色）我公司可根据用户提供的材质、板厚、孔径、孔距、排列方式、冲孔区尺寸、四周留边尺寸进行生产。并可进行金属板整平、卷筒、剪切、折弯、包边、氩焊成型。

快速路声屏障报价是依据不一样客户需求所供给的标准数据或图纸做出的报价。根据需求客户供给一份具体的规划图纸，做出一份具体的声屏障报价表；若是没有图纸要依据客户提供的地势来做出相应的规划方案报价表来让客户挑选。适用于公路，轻轨，铁路，涵洞，隧道等交通领域和各种工业厂房、车间及住宅小区等领域。声屏障分为纯隔声的反射型声屏障，和吸声与隔声相结合的复合型声屏障，后者是较为有效的隔声做出来的。大多数的声屏障都选用吸声和隔声混合型的产品，该型产品的特点是对道路噪声的产生和传递特征有针对性地进行控制。