

Zytel耐磨尼龙 美国杜邦70K20HSL NC010 润滑PA66树脂

| | |
|------|---|
| 产品名称 | Zytel耐磨尼龙 美国杜邦70K20HSL NC010 润滑PA66树脂 |
| 公司名称 | 上海多源塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 92.00/千克 |
| 规格参数 | PA66:PA66 美国杜邦 70K20HSL 70K20H:70K20HSL NC010 美国杜邦:美国杜邦 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 021-13701971786 13701971786 |

产品详情

Zytel耐磨尼龙 美国杜邦70K20HSL NC010 润滑PA66树脂

Zytel美国杜邦 PA66 70G35HSLR : 玻纤35%增强, 热稳定, 抗水解, 高流动, 注塑成型

Zytel美国杜邦 PA66 MT409AHS : 中等韧性, 良好刚性, 高性能, 热稳定

Zytel美国杜邦 PA66 FR70M30V0 NC010 注塑级、30%矿物, V0阻燃

Zytel美国杜邦 PA66 FR50 GF25%增强阻燃V0

Zytel美国杜邦 PA66 FR7025V0F FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强

Zytel美国杜邦 PA66 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定

Zytel美国杜邦 PA66 101L.101F.10B40 {NC010-BK061} 尼龙纯树脂供应PA66美国杜邦101L中粘度通用级

供应PA66美国杜邦101F中粘度通用级

供应PA66美国杜邦70G20HSL中粘度通用级

供应PA66美国杜邦8018 13%玻纤超韧级

供应PA66美国杜邦ST801杰出的耐冲击性

供应PA66美国杜邦ST801A 超韧级防紫外线

供应PA66美国杜邦103HSL热稳定级

生产厂商：美国泰科纳公司

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min密度:0.93 g/cm³吸水率: %拉伸强度:17 MPa断裂伸长率:50 %

Ticona*UHMWPE：GUR 4113/泰科纳为

生产厂商：美国泰科纳公司

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min密度:0.94 g/cm³吸水率: %缺口冲击强度:170拉伸强度:17 MPa

Ticona*UHMWPE：GUR 4120/泰科纳

生产厂商：美国泰科纳公司

重要参数：熔体流动速率:0.1 g/10min密度:0.93 g/cm³吸水率: %缺口冲击强度:210拉伸强度:17 MPa

Ticona*UHMWPE: GUR 4130/泰科纳

生产厂商：美国泰科纳公司

重要参数：熔体流动速率:0.1 g/10min密度:0.93 g/cm³吸水率: %缺口冲击强度:180拉伸强度:17 MPa

Ticona*UHMWPE：GUR 4150/泰科纳

生产厂商：美国泰科纳公司

重要参数：熔体流动速率:0.1 g/10min密度:0.93 g/cm³吸水率: %缺口冲击强度:130拉伸强度:17 MPa

本公司长期供应UHMWPE超高分子量聚乙烯塑胶原料/原厂/原包，货源充足，有质量保证，可提供UHMWPE超高分子量聚乙烯原料之有关资料，如：(RoHS)欧盟环保认证报告,FDA食品级认证报告,MSDS物质安全资料表,原厂物料性能表。另型号种类繁多,详情欢迎来电垂询!

UHMWPE超高分子量聚乙烯物性特点:良好的流动性:MFR为15g/10min;良好的成型性.用途:汽车内饰件;轴承