

白天5公里红外激光夜视云台摄像头夜间1.5公里激光摄像机

产品名称	白天5公里红外激光夜视云台摄像头夜间1.5公里激光摄像机
公司名称	厦门邦华电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖里大道99号同吉大厦东座404-405
联系电话	0592-2226388 13906019847

产品详情

产品参数

参数名称		指标说明
Sensor	大小	1/1.8" CMOS
	总像素	210 万
	分辨率	1920(H) × 1080(V)
镜头	光学变焦	f : 6 ~ 312mm
	倍数	52倍
	光圈	F : 1.6 ~ 6.0
	视场角 (水平)	40 ~ 1.1 (度)
视频网络	视频压缩模式	支持 H.265/H.264/H.264H/MJPEG
	网络协议	Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,
	智能报警	移动侦测、遮挡报警、存储满
	信噪比 (S/N)	60dB (AGC Off , Weight ON)
激光	智能报警	支持结合云台预置位实现划区域入侵报警功能
	照度	彩色 : 0.01Lux/F1.6 ; 黑白 : 0.005Lux/F1.6
	照射距离	照射距离1500米

	发散角度	0.5-20度
	出光功率	8W
	频谱范围	808 ± 5%
防护罩	视窗	一体化视窗设计，红外高效增透光学玻璃，透过率>90%
云台功能	承载	10kg
	垂直范围	+20 ° ~ -50 °
	水平范围	水平360 ° 连续旋转
	水平速度	0.01 ~ 20 ° /S
	垂直速度	0.01 ~ 10 ° /S
	预置点个数	200个
	巡航扫描	支持
	扫描模式	巡航扫描/自动扫描
其它	网络协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP等多种网络协议
	接口	1路10M/100M自适应以太网口，1路DC24V
	质量	12kg

总结：

热成像技术主要用于远程昼夜监控，鸟类AI识别统计分类，光电球形转台，2千米3公里5公里10公里12公里15千米20km超远距离监控摄像头，激光夜视摄像机，多光谱智能预警云台摄像机，双光谱智能云台摄像机，红外热像仪，长焦镜头及森林防火预警指挥管理系统，夜视监控系统，森林防火烟火智能识别系统，船载光电转台，船用夜视系统，边海防远距离预警管理指挥系统，电力在线测温预警管理系统，围墙周界安全夜视监控系统森林火灾远程预警昼夜监控管理系统，无人机热成像，海洋渔业和水产养殖区远程昼夜监控管理系统，林火预警分析监控平台视频软件