

# 成都高架桥声屏障，桥梁铝合金板声屏障，成都二环高架桥声屏障施工厂家

产品名称	成都高架桥声屏障，桥梁铝合金板声屏障，成都二环高架桥声屏障施工厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	产品名称:高架桥声屏障 产品优点:隔音吸声 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川成都桥梁声屏障，高架桥声屏障，成都二环高架桥声屏障施工厂家，桥梁铝板声屏障，圆孔声屏障，百叶孔声屏障，折角声屏障，桥面是否开槽 旧桥在建设中没有考虑安装声屏障，所以防撞墙没有预留立柱预埋孔。后期我们需要安装声屏障时，如果直接用骑马卡U型底盘骑在防撞墙上，由于桥梁声屏障立柱和底盘是不连通焊接的，底盘本身钢板的厚度就会然屏障板不能与防撞墙衔接，以此造成缝隙。公路桥梁声屏障

声屏障按用途又分为，公路声屏障，铁路声屏障，桥梁声屏障，高架桥声屏障，厂区声屏障，小区声屏障，\*\*声屏障，冷却塔声屏障，空调机组声声屏障。 声屏障按安装类型可分为直立型声屏障，折角型声屏障，组合透明型声屏障，弧度型声屏障，插接式声屏障：在很多地方都在使用着金属声屏障，人们对于这种产品还是比较熟悉的，走在街上就会看到在不同的场合都在使用着这款产品，而且产品的使用效果也是非常多的，那么有很多人都会问金属穿孔声屏障有哪些优势，产品具有耐腐蚀性的作用，而且产品在使用的时候还会有耐热性好的特点，因此得到人们的喜爱，很多地方都在使用着这款产品。声屏障为了让自己能够得到较好的城市环境，也为了让人们得到更多的服务，一些公路以及桥梁等处都会使用金属声屏障，它是金属制品，因此它的坚固性也是人们有目共睹的，在使用的时候，会看到这款产品具有优势性也是很高的，产品在使用时可以发挥出不同的作用，以及不同的功用，因此，在使用的时候，会看到即使使用的时间再长，也不会出现任何的难题，由此可见金属屏障的作用也是很多的。

声屏障技术参数1、立柱材质：100\*100\*6\*8mm 125\*125\*6.5\*9mm 150\*150\*7\*10mm  
175\*175\*7.5\*11mm2、金属屏体：一般用热镀锌板（抗老化、防腐）3、铝制屏体：一般用铝板（抗老化、防腐）4、屏体板常用厚度：0.7-1.0厚5、屏体样式：百叶窗、微孔、瓦型等可按实际图纸要求定做6、屏体内填充物：纤维吸音棉、耐火7、屏体尺寸一般有：高x厚x长例：500\*80\*长 500\*100\*长 1000\*80\*长 1000\*100\*长 等可按客户图纸要求尺寸定做8、塑钢屏体：塑料钢材料制造而成

14、声屏障表面处理有：立柱：热镀锌 喷塑 喷漆 屏体：喷塑 喷漆4：声屏障的水平位置应尽量靠近声源，这样有利于加大屏障的阴影区，从而提高其声衰减的作用。在其他条件不变的情况下，声屏障距声源较近时的阴影区域大于距声源较远的情况。声屏障越高，其阴影区域越大，对声音的衰减作用也就越大，这是显而且易见的。但声屏障过高，可能会带来结构、环境和造价等诸多问题，所以声屏障本身不可能建造得过高。在设计声屏障时应该因地制宜，利用地形地貌，提高声屏障的有效高度，以较小的代价，获取较佳的效果。一般情况下，当声源位置较高，而接收区域较低时，声屏障对声音的衰减效果较好，例如在高架公路或立交桥上设置声屏障，此时由于利用了高速公路和立交桥本身的高度来提高屏障的有效高度，可以增大声屏障的阴影区域。