

# EPDM塑胶地面生产厂家

产品名称	EPDM塑胶地面生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 产品等级:环保无毒无害 适用场所:学校操场、公园、运动场、田径场等
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

做塑胶地面找昌冠体育，塑胶球场、幼儿园EPDM地面、儿童游乐场、小区健身房等场所，塑胶球场材料厂家、硅PU塑胶球场材料厂家、塑胶球场材料生产厂家、塑胶球场施工、塑胶球场价格、塑胶球场厂家、塑胶球场材料价格、幼儿园EPDM地面、儿童游乐场、幼儿园EPDM塑胶地面。

EPDM彩色弹性塑胶地面常用于球场、幼儿园、儿童游乐场、小区健身场等场所，是一种新型的地坪产品。EPDM彩色弹性塑胶地面的主要原料为粘合剂和橡胶颗粒、EPDM彩色弹性塑胶地面对基础地面和施工工艺都有严格要求：

### 一、EPDM彩色弹性塑胶地面对基础地面的要求

- 1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层）。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。
- 4、表面必须平坦、保证排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

### 二、EPDM彩色弹性塑胶地面施工工艺要求 工艺流程：

清扫场地 弹性低层黑色橡胶颗粒配料 混合搅拌 摊铺 固化  
图案的放样、定点、作图、分区 检测点、线、图 面胶配料 混合搅拌 彩色epdm作图区摊铺  
竣工

- 1、施工分类 手工铺装工艺。

2、 表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何脏物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

3、 施工前必须做小样试验注意以下问题

a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。

b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。

4、 工前的准备工作（手工）

材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌工具等）、辅料及催化剂准备。

5、 施工人员要求（手工）根据场地实际面积合理安排施工人员（备料、运料、摊铺的人员）。

6、 施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

7、 场地厚度要求 一般分两次施工，施工厚度可以为（10mm----50mm），随着厚度的增加地面的弹性也随着增加。以13mm为例：一般底层10mm橡胶颗粒和面层3mmEPDM颗粒。

8、 施工注意事项（手工）

1) 佳施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。

2) 使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。

3) 混料搅拌一定要充分均匀。

4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

5) 修边时一定要整齐。

6) 一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水 = 7：1；面层EPDM颗粒：胶水 = 5：1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10 时，可适当加入5-10%。

7) EPDM弹性地坪做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。