

电动刀型闸阀Z973Y-10P

产品名称	电动刀型闸阀Z973Y-10P
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10P 性能:耐磨、对夹式 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

耐磨、对夹式电动刀型闸阀Z973Y-10P DN200、DN150阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“9”表示电动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“Y”表示硬质合金；PZ973Y电动对夹式刀型闸阀具体型号有:PZ973Y-6，PZ973Y-10，PZ973Y-16；（阀体：铸铁）PZ973Y-6C，PZ973Y-10C，PZ973Y-16C；（阀体：铸钢）PZ973Y-6P，PZ973Y-10P，PZ973Y-16P；（阀体：不锈钢304/304L）PZ973Y-6R，PZ973Y-10R，PZ973Y-16R；（阀体：不锈钢316/316L）电动刀型闸阀Z973Y-10P电动装置参数：电源：AC380V、50HZ。标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。可选：配电气控制器电动特点：启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。安装高度及位置不受限制。采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。电动刀型闸阀Z973Y-10P适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。本。

电动刀型闸阀Z973Y-10P主要性能规范及特点

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质
0.61.0	0.91.5	0.661.1	80 80	纸浆、污水、渣水混和

本阀主要由阀体、O型圈、闸板、阀杆、支架等部件组成。

- 1.采用对夹一体式结构，体积小，重量轻：
- 2.完全敞开的通道，可以防止介质在阀内的沉积：
- 3.采用可更换式密封结构，一改普通浆液阀与刀型闸阀维修难的问题
- 4.阀体材质由传统的铸钢更换成了球墨铸铁，耐腐蚀性更好，有效延长了使用寿命

电动刀型闸阀Z973Y-10P主要零部件材质

体、盖 不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁	阀板 不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬质
---------------------	-----------	-----------	---------------------

电动刀型闸阀Z973Y-10P主要外形及连接尺寸（mm）

MPa	DN	L	D	D1	H						
1.0	50	40	125	95	425	N-M					
						4-M16					
	65	40	145	110	475	6					
						4-M16					
						80	50	160	127	505	8-M16
						100	50	180	149	580	8-M16
						125	50	210	174	655	8-M16
						150	60	240	199	745	8-M20
						200	60	295	250	890	8-M20
						250	70	350	310	1125	12-M20
300	70	400	360	1325	12-M20						
350	96	460	416	1480	16-M20						