

风门气动控制装置QDX-1 纯气控联锁装置 岳通矿用

产品名称	风门气动控制装置QDX-1 纯气控联锁装置 岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1060.00/套
规格参数	气压:0.2-0.7mpa 材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用风门气动控制装置技术参数：1、低起动气压：0.2Mpa、2、环境温度：-5 ~ 40（略）：95%、4、气压：80KPa~110KPa、5、风压：0~0.8MPa、6、风门间距150m，远程（略）。3、技术要求：1、供方提供的设备包括气动（略）开关控制、风门闭锁内置，全部气动自动控制。无需用电。3、供方提供（略），连锁装置为气动内置连锁。

煤矿用风门气动控制装置，的组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力：0.2MPa~0.7MPa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等。

产品质保期为验收合格后12月，质保期内如果出现质量问题，凡由于系统本身原因而出现的损坏厂家应负责免费更换或维修。质保期结束后，厂家应以同等优惠的价格向矿方提供所需的易损件及备品备件。

在井下气源方便，气动风门在煤矿生产中一直一来一直是使用广泛的矿用无压风门，气源进入气源分配箱后，通过动作气缸控制机械连杆控制门扇开关自如，使得两扇门异向同步敞开与关闭，气动控制装置，一般矿井下气源必不可少，所以气动控制风门就给带了的福音，接气管、气控箱、气动闭锁器等元器件完美组合在一起；