

手动无隙闸阀、刀型浆液阀、无间隙刀闸阀

产品名称	手动无隙闸阀、刀型浆液阀、无间隙刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN150、DN80
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C DN100、DN150、DN80 耐磨手动无隙闸阀、刀型浆液阀、无间隙刀闸阀采用手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢，具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

手动无隙闸阀、刀型浆液阀、无间隙刀闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

手动无隙闸阀、刀型浆液阀、无间隙刀闸阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

手动无隙闸阀、刀型浆液阀、无间隙刀闸阀产品性能参数】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100	纸浆、污
PZ73F-10P/16P				水泥混合
PZ73Y-10P/16P				

手动无隙闸阀、刀型浆液阀、无间隙刀闸阀零部件材料】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号	材料	材料	密封面	填料
	阀体	阀杆		
PZ73H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型聚四氟
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		墨环
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		

手动无隙闸阀、刀型浆液阀、无间隙刀闸阀外形及结构尺寸 (PN10)】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	H	z × M
50	43	160	125	100	285	4 × M16
65	46	180	145	120	298	4 × M16
80	46	195	160	135	315	4 × M16
100	52	215	180	155	365	8 × M16
125	56	245	210	185	400	8 × M16
150	56	280	240	210	475	8 × M20
200	60	335	295	265	540	8 × M20

250	68	390	350	320	630	12 × M20
300	78	440	400	368	780	12 × M20
350	78	500	460	428	885	16 × M20
400	102	565	515	482	990	16 × M22
450	114	615	565	532	1100	20 × M22
500	127	670	620	585	1200	23 × M22
600	154	780	725	685	1450	20 × M27