

美国费希尔FISHER定位器 控制阀 气动门位置变送器

产品名称	美国费希尔FISHER定位器 控制阀 气动门位置变送器
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

安装板12为空结构，安装板12内筒轴承转动连接有螺纹套筒13，螺纹套筒13过盈配合有第一锥齿轮14，第一锥齿轮14啮合有第二锥齿轮15，第二锥齿轮15过盈配合有转动轴16，转动轴16与安装板12、支撑板7通过轴承贯穿转动连接，螺纹套筒13螺纹连接有螺纹杆18，螺纹杆18贯穿安装板12并延伸至安装板12外部，螺纹杆18位于安装板12外部的一端设置有滚轮19，滚轮19与输送带11相抵。

[0022]

支撑板7底壁开设有滑动槽8，滑块9通过滑动槽8与支撑板7滑动连接。螺纹杆18的螺纹升角小于螺纹杆18与螺纹套筒13组成螺纹副的当量摩擦角，使得螺纹杆18与螺纹套筒13具有自锁效应，避免螺纹连接处出现晃动，影响整个输送装置的输送。滑块9为截面为t形的滑块，滑动槽8为t形滑动槽，t形的滑块与滑动槽的配合更加牢固，避免滑块从滑动槽中脱落。

[0023]

转动轴16位于支撑板7外部的一端粘接有转轮17，转轮17外壁雕刻有防滑纹路，转

轮17外壁的防滑纹路防止在转动转轮17的过程中出现打滑的现象，底座1底壁粘接有防滑垫，底座1底壁的防滑垫防止装置在使用过程中受到外力出现滑动的现象，增加装置稳定性，带动推杆2应采用dt-700型号电动推杆。

开关阀 164A-16

开关阀 164A-13

气动门位置变送器 2007X-BY-E183

碳钢直通控制阀24000C系列

控制阀24000C/D 24000CVF/SVF 24000SB 24000S

费希尔FISHER调压阀.133H,1098,EZR,299H,299HS,CS400,Y690,133L,S301,S201,S202,1301G , 1301F , HSR,627, 627-496 , 627-497 , 627-498 , 627-499 , 627-576 , 627-577 , 627-578 , 627-579,627H,627W,289L,289H,63EG , 95H , 95L , 98H , 98L , 99 , R622H-DGJ,R622-DFF

MR95H MR95L MR98H MR98L MR102

FISHER EZR调压阀,EZR-OSX减压阀进口压力范围：最大72.4 bar , 出口压力范围：0.015-48 bar , 最大流量：400000 Nm³/h;FISHER EZR减压阀的连接方式：1"-12" ANSI 125BFF 250BFF 150RF 150RF 300RF 600RF 法兰,BWE.