

# PVC电线电缆MKVV耐火电线电缆规格型号

产品名称	PVC电线电缆MKVV耐火电线电缆规格型号
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MKVVP控制电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

导体线芯长期工作温度为70、105两种，电缆敷设温度不低于0。电缆的推荐允许弯曲半径如下：  
无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带电缆，应不低于电缆外径的12倍；  
软电缆，不低于电缆外径的6倍。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制多芯KVVVP控制电缆  
代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等控制电缆产品说明 KVV—铜芯聚绝缘、聚护套控制电缆。  
KVVPL—铜芯聚绝缘、聚护套铝箔控制电缆。KVV 22—铜芯聚绝缘、聚护套钢带铠装控制电缆。  
KVVVP—铜芯聚绝缘、聚护套编织控制软电缆。KVVVP 2—铜芯聚绝缘、聚护套铜带控制电缆。  
KVVVP—铜芯聚绝缘、聚护套控制软电缆。KVVVP—铜芯聚绝缘、聚护套控制软电缆。执行标准：GB  
9330-88。阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件。型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm<sup>2</sup>  
主要适用范围 KVV 阻铜芯聚绝缘聚护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合 KVV22 铜芯聚绝缘聚护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 KVVVP  
阻燃铜芯聚绝缘聚护套kvvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求的固定场合 KVVVP  
铜芯聚绝缘聚护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动要求的场合 KVVVP  
铜芯聚绝缘聚护套编织控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动要求的场合 ZRKVV  
阻燃铜芯聚绝缘聚护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合  
ZRKVV22 铜芯聚绝缘聚护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合 ZRKVVVP  
铜芯聚绝缘聚护套编织zrkvvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道等要求、阻燃的固定场合 ZRKVVVP 铜芯聚绝缘聚护套编织zrkvvvp电缆 450/750  
4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合 ZRKVVVP 铜芯聚绝缘聚护套编织zrkvvvp电缆 450/750  
4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合