

手动泥浆刀型闸阀

产品名称	手动泥浆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C DN200、DN150 手动泥浆刀型闸阀流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，链轮动浆液阀泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，链轮动浆液阀是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

手动泥浆刀型闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；链轮动浆液阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸铁(GG25)、铸钢、不锈钢
- 2 公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、150LB
- 3 公称通径：DN50-600mm NPS2” -24”
- 4 适用温度:-0~+80（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式：软密封（X、F）
- 7 泄漏量:软密封：A级（零泄漏）
- 8 驱动方式：手轮驱动

产品特点

2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活
 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。
 手动泥浆刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	-900	100

手动泥浆刀型闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、

手动泥浆刀型闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285
	65	48	120	145	298
	80	51	135	160	315
	100	51	155	180	365
	125	57	185	210	400
	150	57	210	240	475
	200	70	265	295	540
	250	70	320	350	630
	300	76	368	400	780
	350	76	428	460	885
	400	89	482	515	990
	450	89	532	565	1100