

# ZL73X-10C链轮式浆液阀

产品名称	ZL73X-10C链轮式浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:PZL73H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN250
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

ZL73X-10C链轮式浆液阀、链轮刀闸阀特点：1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。2、在刀板上端安装有PTFE、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。5、刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

### ZL73X-10C链轮式浆液阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0/1.6	.5/2.4	.1/1.8	100 425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

### ZL73X-10C链轮式浆液阀主要零部件材质：

阀体、盖	阀杆	阀衬	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

ZL73X-10C链轮式浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZL73H、PZL73X、PZL73Y、PZL43H、PZL43F、PZL43X

MPa	DN	E	D1	D2	L	I-M	MPa	DN	E	D1	D2	L	I-M
0.6MPa	50	58	70	10	25	1-M12	0.0MPa	50	58	100	25	25	1-M16
	65	58	10	30	40	1-M12		65	58	20	45	40	1-M16
	80	51	25	50	55	1-M16		80	51	35	60	55	1-M16
	100	51	45	70	105	1-M16		100	51	55	80	105	1-M16
	125	57	75	100	140	1-M16		125	57	85	110	140	1-M16
	150	57	100	125	170	1-M16		150	57	110	140	170	1-M20
	200	70	155	180	230	1-M16		200	70	165	195	230	1-M20
	250	70	210	235	270	2-M16		250	70	220	250	270	2-M20
	300	76	262	295	320	2-M20		300	76	268	300	320	2-M20
	350	76	312	345	375	2-M20		350	76	278	360	375	6-M20
	400	89	362	395	430	6-M20		400	89	382	415	430	6-M22