

# PE电线电缆MGTSV-4B矿用多模光缆MGTSV-12B矿用光缆

产品名称	PE电线电缆MGTSV-4B矿用多模光缆MGTSV-12B矿用光缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 MYQ:MGTSV矿用光缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

标准煤矿井筒用阻燃综合光缆MGTS33（钢丝加强型） 产品描述： 标准煤矿井筒用阻燃综合光缆MGTS33的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。 缆芯是一根磷化钢丝或挤上聚乙烯的磷化钢丝，5~12根松套管(或填充绳及信号线)围绕加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物后钢带纵包内护套后，钢丝绞合铠装后，蓝色阻燃外护套成缆。 产品特点： 控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 良好的抗压性及柔软性 采用下列措施来确保光缆的防水性能 单根钢丝加强件 松套管内填充特种纤膏 缆芯填充 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水 技术参数： 光缆芯数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力 允许压扁力 (mm) (kg/km) 长期/短期(N) 长期/短期(N/10cm) 2~30芯 15.2 475 4000/10000 1000/3000 使用温度： -40 至 +60 弯曲半径： 静态 12.5倍光缆外径 动态 25倍光缆外径 适用： 竖井（井筒） 松套管识别色谱序号123456789101112颜色红绿本本本本本本本本本本 光纤识别色谱序号123456789101112颜色蓝橙绿棕灰白红黑黄紫粉红青绿 光纤颜色一般按蓝、橙、绿、棕、灰、白（本）、红、黑、黄、紫、粉红、青绿顺序使用，在不影响识别时优先使用本色代替白色，当束管中光纤无本色时，允许用本色代替一个光纤颜色，具体芯数与颜色如下： 2芯：蓝、本； 4芯：蓝、橙、绿、本； 6芯：蓝、橙、绿、棕、灰、本； 8芯：蓝、橙、绿、棕、灰、本、红、黑； 10芯：蓝、橙、绿、棕、灰、本、红、黑、黄、紫； 12芯：蓝、橙、绿、棕、灰、本、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。 矿用光缆产品技术特点编辑

- 1、套管设计，使套管具有良好的柔韧性和抗侧压性能；
- 2、余长控制工艺，使光缆具有优异的机械和环境性能；
- 3、外径小，具有优越的抗拉性能便于安装敷设；
- 4、钢带铠装抗侧压性能优良，具有防鼠能力。
- 5、产品敷设方式：竖井、巷道。 6、产品适用温度：-40 ~ +70