

# 厚壁无缝钢管热扩20G610\*30高压流体输送用 恩睿钢管

产品名称	厚壁无缝钢管热扩20G610*30高压流体输送用 恩睿钢管
公司名称	山东恩睿钢管有限公司
价格	7200.00/吨
规格参数	品牌:恩睿 规格:50-160 产地:聊城
公司地址	山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号
联系电话	18463599902 18463599902

## 产品详情

厚壁无缝钢管热扩20G610\*30高压流体输送用 恩睿钢管由整块表面没有接缝的金属制成的钢管被称为无缝钢管，根据企业生产管理方法，无缝管分为热轧管、冷拉管、挤压管、冷轧管、顶管等。无缝钢管可以根据不同截面形状分为圆形管和异形管，异形管有椭圆形、方形、六边形、三角形、星形和翅片形等多种结构形状。无缝钢管可以用作锅炉管、石油工程地质用钻杆、石油化工用裂解管、轴承管以及我国汽车、拖拉机、用高精度钢管。专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、化工电力用，地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种。无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材。无缝钢管广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，已广泛用钢管来制造。一般的无缝钢管的生产工艺可以分为冷拔与热轧两种，冷轧无缝钢管的生产流程一般要比热轧要复杂，管坯首先要进行三辊连轧，挤压后要进行定径测试，如果表面没有响应裂纹后圆管要经过割机进行切割，切割成长度约一米的坯料。然后进入退火流程，退火要用酸性液体进行酸洗，酸洗时要注意表面是否有大量的起泡产生，如果有大量的起泡产生说明钢管的质量达不到相应的标准。外观上冷轧无缝钢管要短于热轧无缝钢管，冷轧无缝钢管的壁厚一般比热轧无缝钢管要小，但是表面看起来比厚壁无缝钢管更加明亮，表面没有太多的粗糙，口径也没有太多的毛刺。热轧无缝钢管的交货状态一般是热轧状态经过热处理后进行交货。热轧无缝钢管在经过质检后要经过工作人员的严格的手工挑选，在质检后要进行表面涂油，然后紧接着是多次的冷拔实验，热轧处理后的要进行穿孔的实验，如果穿孔扩径过大就要进行矫直矫正。在矫直后再由传送装置传送到探伤机进行探伤实验，后贴上标签、进行规格编排后放置到到仓库当中。2、无缝钢管耐腐蚀性 耐酸、碱、盐及大气环境的腐蚀，耐高温、有较好的抗冲击和抗疲劳性、不须定期维护，有效使用寿命可达15年以上;厚壁无缝钢管热扩20G610\*30高压流体输送用 恩睿钢管