

# 福州市各种负载箱出租（晋安区）UPS电源租赁施耐德 视频

产品名称	福州市各种负载箱出租（晋安区）UPS电源租赁施耐德 视频
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	660.00/天
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

福州市各种负载箱出租（晋安区）UPS电源租赁施耐德 视频二、UPS供电方案

1) 方案一:

双机冗余供电方案

UPS不间断电源的主要作用就是在系统电源故障情况下，仪表的控制系统、操作系统在UPS电池组的后备时间内仍能处于正常工作状态。同时，当UPS内部故障时，也可通过来自系统电源的旁路保证仪表设备的正常工作。根据石化行业实际生产情况，一些重要装置采用单机UPS可靠性相对较低，不是所有UPS内部故障均能可靠切换到旁路或电池供电，一旦单机UPS出现严重的内部故障，将严重威胁装置的安全运行，使用双机UPS可大大提高仪表电源可靠性。

采用冗余”式运行方式，即两台UPS之间通过并机板或并机线实现相互通讯，针对可能发生的各种故障，按机器内部的程序设置进行双机或单机切换，

每台UPS福州市各种负载箱出租（晋安区）UPS电源租赁施耐德 视频

的额定容量能够满足长期带全部负荷的要求。其配置方式为:

1#UPS

2#UPS工作电源分别取自变电所I、I段母线。旁路电源与维修旁路电源取自变电所同一段母线，两台UPS共用一个旁路电源。1#、2#工作电源经两台UPS滤波、整流、逆变之后输出至配出柜的汇流母排,经空气开关由一条电缆送至仪表电源柜,两台UPS均分负载。

双机冗余UPS运行方式:

1. 外部电源及UPS正常的情况下，两台UPS整流—逆变运行，两台UPS均分

1、负载A采用多组串联电阻和多组串联铁芯电感串联组成，电流波形尖峰满足试验要求，试验结果稳定可对比，附加的波形失真系数在2%内

2、输出路数:1路

3、工作周期:间断方式，被测开关工作速度不超过30次/分钟

散热方式为风冷，需客户自行在设备顶部抽风机处配置抽风管道将热量引出室外

4、负载调节切换方式:手动进行面板开关切换调节

5、负载工作模式:纯电阻负载、感性负载、荧光灯A负载、荧光灯B负载可选择

6、设备具有完善的漏电、超温、过载、短路等保护功能

7、使用环境条件:

A、环境温度:0 °C~40 ，户内式

B、福州市各种负载箱出租（晋安区）UPS电源租赁施耐德 视频

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

相对湿度:最大相对湿度95%且不凝露，不存在腐蚀性气体或蒸汽等

C海拔高度不超过1000m

负载箱是一种用于测试和模拟负载的设备，常用于电力系统、电子设备、通信设备等领域。根据不同的应用需求，负载箱可以分为多种类型，包括:

1.电阻性负载箱(Resistive Load Bank):主要由电阻器组成，用于测试和模拟电力系统中的电阻性负载，例如各种类型发电机、数据中心机房、UPS、蓄电池等。

电感性负载箱 ( Inductive Load Bank):主要由电感器组成，用于测试和模拟电力系统中的电感性负载，例如电动机、变压器等。