

PZ973H-10P DN200电动刀型闸阀

产品名称	PZ973H-10P DN200电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ973W、X-10P 口径:DN250、DN100、DN125 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H-10P DN200电动刀型闸阀DN250、DN100、DN125 PZ973F、PZ973Y 电动刀型闸阀（刀闸阀）：电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ973H-10C~16C）、不锈钢（PZ973F-10P~16P PZ973Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ973H-10P DN200电动刀型闸阀超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。通径范围：DN50~DN800，使用温度：100℃，应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ973H-10P DN200电动刀型闸阀电动装置参数:

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

可选：配电气控制器

PZ973H-10P DN200电动刀型闸阀电动特点:

启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。

采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

[PZ973H-10P DN200电动刀型闸阀性能参数】](#) PZ973H、PZ973F、PZ973Y
型电动刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数型号PN工作压力/MPa适用温度/ 适用介质

PZ973H-16C

PZ973F-10P

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

PZ973Y-16P

[PZ973H-10P DN200电动刀型闸阀零部件材料】](#) PZ973H、PZ973F、PZ973Y
型电动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料型号材料 WCB

PZ973H-16C

PZ973F-10P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

CF8 (304)

PZ973Y-16P

[PZ973H-10P DN200电动刀型闸阀外形及结构尺寸 \(PN10\)】](#) PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)
型电动刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)DNLDN1D2Hz × MD0

65

46

80

46

100

52

185

56

200

60

250

68

300

78

350

78

400

102

450

114

500

127

600

154