

SL-001单头离子风机

产品名称	SL-001单头离子风机
公司名称	盛诺防静电科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斯莱德 型号:SL-001
公司地址	东莞市厚街镇
联系电话	15876496364

产品详情

作用原理：sl-001单头离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。sl-001单头离子风机有一台小风机提供风力，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。sl-001单头离子风机的电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由气流带出到达物体表面，达到中和静电的目的。电离器件上有专用的清洁器，可以清除电离针上的积灰，保持电离器件的正常工作。sl-001单头离子风机的消除静电的功能，可以解决因静电作用引起的生产问题，如解决静电引起的吸尘问题，塑料制品加工时的粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题。

产品特点：

- 1.体积小，重量轻，便携式设计，角度可调。
- 2.快速中和静电。
- 3.离子气流覆盖面积大。
- 4.风力调节范围宽。
- 5.离子平衡稳定，如有需要可加装离子调节器。
- 6.有专门的离子发射清洁器。
- 7.有电离指示器。
- 8.如有需要可加装冷风加热装置。
- 9.如有需要可加装过滤网。
- 10.sl-001单头离子风机有良好的接地保护功能。

技术参数：

--	--

功 率	30w
输入电压	220v/50hz或110v/60hz
输出电压	ac 5.6kv
离子平衡度	± 10v
出风量	2.4m ³ /min
离子风区有效范围	400mm × 1500mm (h)
臭氧产生量	< 0.03ppm(在离子风机前15cm处测得)
离子风机噪音	45db
环境使用温度	-10 ~ +50
外形尺寸	190mm (l) × 85mm (w) × 240mm (h) (含支架)
	140mm (l) × 85mm (w) × 220mm (h) (不含支架)
重 量	约2.8kg (净重)
外壳材料	铝合金
表 面	烤 漆

测试结果：

测试条件		
测试电压：1kv ~ 100v 环境温度：22 湿度： 60		
距离		300mm
中和时间	正	1.0s
	负	1.0s
残余电压	正	± 10v

*sl-001单头离子风机的离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准，静电消除时间是从测试电压为1000v ~ 100v测得。

* 测试数据以使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。

* 测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异。